

# 卫生型双线传输式数字压力表HSSC-A6

产品名称	卫生型双线传输式数字压力表HSSC-A6
公司名称	伟世德测控技术（天津）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:VALCOM 型号:HSSC-A6 产地:日本
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园22-A号三层B角
联系电话	13709240965 13709240965

## 产品详情

- ・ 大型高輝度LED表示を可能にした2線伝送式デジタル圧力計
- ・ 耐環境性を考慮したステンレス構造
- ・ 強度の高い受圧面
- ・ 封入液を使用しない安心安全構造

### 測定媒体

各種酒類乳飲料調味料純水薬液等（センサ材質により異なります）

### 測定種類

正圧連成圧負圧での測定が可能

### 測定範囲

定格容量50kPa～3MPa（校正レンジ25kPa～3MPa）範囲でご指定可能です  
校正レンジは、定格容量の50%以上の出力レンジをご指定ください

### 出力種類

4～20mA（2線式）

## 受圧接液部形状サイズ

ISOヘルールバリベントISO袋ナットネジマウントその他特注

## 定格容量

定格容量は50kPa3MPa (15Aヘルール：1MPa)

## 材質

SUS316L、ハステロイC-276相当、SUS329J4L

## 接液部表面仕上げ

受圧接液部材質による

## 許容過負荷

400%R.C. (15Aヘルール、定格容量3MPa：150%R.C.)

## 破壊耐圧

1000%R.C. (15Aヘルール、定格容量3MPa：300%R.C.)

## 精度( 1) (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む)

$\pm 0.3\%R.C. \pm 1\text{digit}$  (定格3005001000kPa3MPa)  $\pm 0.35\% \pm R.C. \pm 1\text{digit}$  (定格50100200kPa)  
負圧側は $\pm 1\%R.C.$ 以下 15Aヘルール： $\pm 1\%R.C. \pm 1\text{digit}$ .

## 温度補償範囲(接液部)

高温-5 ~ 150

## 許容温度範囲(接液部)

## 零点の温度影響

$\pm 0.5\%R.C. / 10$  (定格3005001000kPa3MPa)  $\pm 0.7\%R.C. / 10$  (定格50100200kPa)  
15Aヘルール： $\pm 0.7\%R.C. / 10$

## 出力の温度影響

## 周囲温湿度範囲

温度0 ~ 50 (氷結不可)、湿度0 ~ 90%RH (結露不可)

## 材質

SUS304 (ケース)、SUS304 (放熱フィン)

保護構造

IP65相当

質量

約700g

付属品

取扱説明書1部（和文または英文をご指定ください） 試験成績書1部  
六角ナット1個（袋ナット型のみ）