

J41F46衬氟截止阀价格、型号

产品名称	J41F46衬氟截止阀价格、型号
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

衬氟截止阀分为：直通式衬氟截止阀、直流式衬氟截止阀、角式衬氟截止阀，具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性强，行程短(一般为公称通径1/4)等优点，被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质作用，但需要强调的是衬氟截止阀严禁做流量调节，以免节流口出产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。

衬氟截止阀应用范围：

衬氟截止阀适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

衬氟截止阀结构特点：

- 1、塑料衬里J41型直通式、J45型直溜式、J44型角式截止阀、具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强，行程短(一般为公称通径1/4)等优点。被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用，但塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节，以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。
- 2、阀瓣与阀杆设计为一体结构，用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性，结构紧凑，使用安全。

衬氟截止阀标准规范：

设计制造标准：GB/T 12233、GB/T 12235

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

衬氟截止阀零件材料与工况：

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈耐酸铸钢		超低碳不锈耐酸铸钢	
		Z	C	P	R	PL	RL
1	阀体/阀盖	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	球体/阀杆	25	2Cr13	1Cr18Ni9	1Cr18Ni12M o2Ti	00Cr18Ni10	00Cr17Ni14 Mo2
3	衬里/阀座	PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO					
4	填料压盖	WCB		CF8	CF8M	CF3	CF3M
5	填料	PTFE(F4)		PTFE(F4)		PTFE(F4)	
6	活节螺栓	35		1Cr17Ni2		1Cr17Ni2	
7	阀杆螺母	ZCuAl10Fe3		ZCuAl10Fe3		ZCuAl10Fe3	
8	紧固螺栓	35		1Cr17Ni2		1Cr18Ni9Ti	
9	螺母	45		0Cr18Ni9		0Cr18Ni9	
10	手柄	WCB		WCB		WCB	