

多功能厅灯光的LED面光灯参数以及功能用途

产品名称	多功能厅灯光的LED面光灯参数以及功能用途
公司名称	广州力铭光电科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:力铭光电 型号:LJS-mgd56 产地:广州
公司地址	广东省广州市花都区新雅街华兴工业园东升路自编2号B栋2楼
联系电话	4009669693 13926269311

产品详情

多功能厅灯光的LED面光灯根据会议室大小选择照射光束的LED聚光灯或者散射光的LED平板柔光灯。如果多功能厅主席台距离较远可以采用LED聚光灯，如果多功能厅主席台离得比较近可以采用LED平板柔光灯。因为多功能厅灯光要求比较高，所以对于LED面光灯的参数以及功能用途也有一定的要求。

多功能厅主席台距离较远使用的LED面光灯（[LED聚光灯](#)）参数以及功能用途。

LED面光灯（LED聚光灯）参数：

光源：高显指COB LED

电源电压：AC100~240V，50/60Hz

额定功率：300W

显色指数：Ra 92

色温：3200K/5600K

调光：0~100%线性调光

控制面板：LCD液晶显示屏+四按键

通道模式：1CH/2CH

出光角度：15~60度，手动变焦

散热方式：铜管散热器

控制模式：DMX512控制/手动模式

防护等级：IP20

配件：遮扉，电源线，信号线

净重/毛重:6KG

灯体尺寸:455*265*292MM

LED面光灯（LED聚光灯）功能用途：显色性高，符合高清拍摄，高色彩还原度；0~100%线性调光，配合专业设计的光学系统，光效高射程远，照度在10-12米的距离，可以把人物的脸照得很亮，清晰有光泽。

多功能厅主席台距离较近使用的LED面光灯（[LED平板柔光灯](#)）参数以及功能用途。

LED面光灯（LED平板柔光灯）参数：

光源：高显指LED阵列

电源电压：AC100~240V，50/60Hz

额定功率：200W

显色指数：Ra 92

色温：3200K/5600k

调光：0~100%线性调光

控制面板：LCD液晶显示屏+四按键

通道模式：1CH/2CH

出光角度：120度

散热方式：无风扇自然散热

控制模式：DMX512控制/手动模式

防护等级：IP20

配 件：遮扉，电源线，信号线

净重/毛重:8.2KG

灯体尺寸:480*270*127MM

LED面光灯（LED平板柔光灯）功能用途：照射面积大，照射的光均匀柔和、防眩光、全静音、安全无辐射、色彩还原性真实清晰，给多功能厅一个好的环境。

多功能厅灯光中常用的LED面光灯就是LED聚光灯和LED平板柔光灯。有一些多功能厅可能会用到LED帕灯作为面光灯，其实LED帕灯也是属于LED聚光灯的一种，只要符合多功能灯光的LED面光灯参数及功能用途即可。力基仕专注LED面光灯，主要系列有：LED平板柔光灯系列、LED聚光灯系列、LED帕灯系列、[LED成像灯](#)系列。更多多功能LED面光灯请搜索力铭光电官网！

——版权所有www.liminglight.com（力铭光电）转载请注明出处