

# 无线高清防水枪机

产品名称	无线高清防水枪机
公司名称	佛山市羽瞳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教羊额村委会周地工业区永安路9号之48（注册地址）
联系电话	13711220245

## 产品详情

产品优势：

- 1, 在不使用本地WIFI的情况下，产品默认为AP模式，支持手机（PC，IPAD）WIFI直接连接监控图像，回看录像。内置16G存储卡（最大支持64G），前端存储，无须再购买NVR录像机
- 2, 在有WIFI的时候，可以直接与当地的WIFI直接做级连，手机只要上本地WIFI就可以直接观看实时视频或回放视频。
- 3, 只要连接的WIFI有互联网访问功能，监控摄像机就直接可以穿透上网，实现一键远程监控功能。
- 4, 可以使用安装场所的无线AP覆盖网络做无线多点监控入网，比如常有无线覆盖的酒店、学校、餐厅等场所，只要安装插电无须再布网线就可以轻松安装监控。
- 5, 备有RJ45网口，连接网线即可自动转为IP模式，标准ONVIF协议，支持各种NVR。

产品特点:

150M AP/WIFI模组，轻松实现无线视频数据传输

内置TF存储功能，数据存在前端，多点分布，安全可靠

视频数据为AVI格式，可以直接下载保存或无线直连观看

像素高采用100万感光芯片，点阵红外灯,图像清晰、细腻 具有高分辨率,最高清晰度达到720P

低照度,0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR

支持LED红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控

数字曝光功能，在不同光线和对比度比较强烈的情况下能获得不错的图像效果

支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真  
视频防雷,防静电电路设计,有效抵抗室外高压雷击,电网浪涌及静电  
支持背光补偿功能,适用于背光环境下前景物体的监控 支持AUTO IR功能 信噪比高,图像画面干净、悦目  
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境 支持自动电子增益功能,亮度自适应  
采用先进的双环玻璃设计,图像更清晰 宽电源设计,可以在较宽电压范围工作  
产品都经过严格的老化测试,国际品牌物料,产品一致性,稳定性强

## 产品参数:

名称:	100万高清低照度无线红外网络防水摄像机
摄像机参数:	
传感器类型	1/3" 高清CMOS传感器
最低照度	彩色0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR 黑白0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
快门	1/50(1/60)秒至 1/100,000 秒
日夜转换模式	IR-CUT
镜头	3.6mm
角度	支架调整
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 HighProfile , JPEG抓图
压缩输出码率	32 Kbps~6Mbps
音频压缩标准	G.711a
图像	
最大图像尺寸	1280*720
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:30fps (1280*720)
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	前端TF卡存储,网络存储
智能报警	移动侦测,视频丢失,网线断,IP 地址冲突
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE,SMTP,NTP,onvif
通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护
无线网卡	
协议	IEEE802.11b/g/n
频率范围	2.400-2.4835GHZ
频道	1-11(美国/加拿大), 1-13 (中国/欧洲), 1-14 (日本)
调制模式	802.11b:DSSS(CCK,DQPSK,DBPSK);802.11g/n:OFDM(BPSK,QPSK,16QAM,64QAM)
无线速率	802.11n 150Mbps(MAX)
发射功率	14 ± 1.5dBm
工作模式	对等式 ( Ad-Hoc)和集中控制式 ( Infrastructure)
产品接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
视频输出	网络视频
一般规范	
工作温度和湿度	-10 ~60 , 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V/1A ± 10%
功耗	7.5W MAX
红外照射距离	2颗 " EXIR " :10米-50 米;

尺寸(mm)  
重量

90mm\*175mm  
500g