

# DN15-50mm不锈钢零压差防爆法兰电磁阀

产品名称	DN15-50mm不锈钢零压差防爆法兰电磁阀
公司名称	上海科谋阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CVKM 规格:DN15-50mm 材质:304
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1605室
联系电话	86-02134141228 13651885415

## 产品详情

防爆法兰电磁阀产品描述DN15-50mm不锈钢零压差防爆法兰电磁阀参数:原理结构：分步直动导向活塞式、一步直动导向活塞式、工作环境温度：-30—+80 ;-50—+100 线圈工作温度：<+50 、<+85 控制方式：常开、常闭国际标准电压：AC ( 380、240、220、24 ) V、DC ( 110、24 ) V流通流体介质：氢气、天然气、煤气、液化气、瓦斯、沼气、石油  
等流通流体温度：<-200 、<-100 、<-40 、<+60 、<+120 、<+200  
、<+350 流通流体压力：1bar、6bar、10bar、16bar、25bar、-1bar阀体材质：不锈钢 ( 304、316、316L ) 线圈连接方式：防爆铁罩三芯双护套电缆 ( 引线式、封闭式 ) 密封材质性能：耐高温、耐压、耐磨、防腐连接方式：法兰密封结构：圆弧锥线与平面密封泄漏量：零性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长工作范围：乙醛自控、天然气自控、煤气自控、沼气、燃气设备、石油液化气、滤油机等易燃易爆介质自控 注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀 ( 30——80目/寸 )，且无凝固及结晶现象。2、电磁阀安装方位无限制。( S-水平安装、C-垂直安装 ) 3、特殊制造。 防爆线圈说明：防爆电磁阀是工作在较特殊环境的电磁阀，用户必须根据国家防爆标准选择电磁阀。以保证生命及财产安全。生产的防爆电磁阀已通过《中国煤炭工业防爆检验站》的检验并取得防爆电磁阀产品合格证。中高级防爆电磁阀 ( 隔爆型 ) 防爆标志：EXd CT5 制造标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000 防爆壳温度： 95 线口尺寸：内螺纹M16X1.5 ( 小功率 )、M22X1.5 ( 大功率 )