

# 沥青玛蹄脂 - 沥青玛蹄胶价格

产品名称	沥青玛蹄脂 - 沥青玛蹄胶价格
公司名称	广州爱迪斯建材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:22 固体含量:88
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北街316号
联系电话	13268343062

## 产品详情

### 沥青玛蹄脂 - 沥青玛蹄胶

#### 一、产品介绍：

HC - 23 9 沥青阻燃玛蹄脂是采用石油沥青为基料,采用化学黏结剂、成膜剂、增稠剂 纤维稳定剂、砂粉及少量的细集料组成的沥青玛蹄脂,填充间断级配的粗集料骨架间隙组成一体的沥青混合料。具有高含量粗集料、高含量矿粉、较大沥青用量、低含量中间粒径颗粒的组成特点。高含量的粗骨料在混合料中颗粒面与面直接接触、相互嵌锁构成的骨架直接承受了荷载作用,这种骨架对温度敏感性小。含量较高的矿粉与沥青形成粘聚力很高的胶凝状物 玛蹄脂,使得混合料的整体力学性质提高。这两方面的作用使混合料具有足够的竖向与侧向约束,在车辆荷载的作用下,不产生或只产生微小的永久性变形。它具有气密性、防水性、防冻性、不易开裂老化、常温下可以冷施工等特点。广泛应用于防潮层,防水层;道路桥梁伸缩缝,及路面养护维修等行业。

#### 二、产品特点：

1) 具有高的抗车辙能力和温度稳定性;

(2) 优良的抗裂性能；

---

(3) 良好的耐久性能，与传统的沥青混凝土相比，SMA的使用寿命增加40%左右。若使用改性后的沥青，可进一步提高其性能；

---

(4) 较好的抗滑性能；

---

(5) 初期投入较高，但考虑使用寿命后年平均投入较低。玛蹄脂应具有恰当的耐热度（标号），根据具体使用条件和当地的极端最高温度来确定用多高的耐热度。耐热度过低，夏季易液化流淌；耐热度过高，冬季易冷脆断裂。玛蹄脂应具有一定的柔韧性，在结构发生变形时不致被拉裂。玛蹄脂还应具有足够的粘结力。 沥青玛蹄脂应具有恰当的耐热度（标号），根据具体使用条件和当地的极端最高温度来确定用多高的耐热度。耐热度过低，夏季易液化流淌；耐热度过高，冬季易冷脆断裂。玛蹄脂应具有一定的柔韧性，在结构发生变形时不致被拉裂。玛蹄脂还应具有足够的粘结力。

---

三、用途：重交通道路、机场跑道、高等级公路以及钢桥路面面层的铺筑。

---

五、贮存与运输：

---

贮存温度为-5 —45 ，避免暴晒。自出厂之日起，贮存期为2年；运输时不得倾斜或横放，应注意使容器不要损害。 六、注意事项：

---

1、搬运过程中轻搬、轻放，防止包装破裂。 2、存放于阴凉处，避免阳光暴晒。

---

3、施工现场要通风，有利于干燥。 4、施工后剩余玛蹄脂要密封保存。

---