板式膜小型试验机【博纳生物】板式超滤膜小型实验机

产品名称	板式膜小型试验机【博纳生物】板式超滤膜小型实验机
公司名称	山东博纳生物科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:博纳生物 产地:济南
公司地址	中国济南高新区世纪财富中心
联系电话	86-0531-88804339 18678828036

产品详情

【板式膜小型试验机简介】

山东博纳生物科技集团有限公司生产的板式膜小型实验设备可以换装微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜，适合各类膜片测试研究，少量物料的过滤 。广泛应用于生物、制药、食品、化工、环保等领域，用于料液的浓缩、分离、提纯、澄清、除菌等工艺实验。可根据实验要求定制不同尺寸大小的圆形或方形膜池。

【低压平板膜实验设备(TYLG-18)装置参数：】

循环体积：0.5L　工作压力：1.3MPa

适应工作温度：5～55℃ 泵机功率：130W

适应pH值范围：2～12（取决于膜片）

流量：30-60L/H

【低压平板膜实验设备(TYLG-18)设备规格：】

500（长）×450（宽）×480（高）mm

带有自动超压保护功能，超压自动停机

【低压平板膜实验设备(TYLG-18)基本配置：】

电磁供料泵一台、SUS316L膜池、耐震压力表三套、物料平衡缸一只、压力调节阀三个、管道及其连接件若干，机架一套、超压控制系统。

注：可以换装微滤、超滤、纳滤、低压反渗透膜。适用于各种膜片的测试，少量物料的过滤。

【高压平板膜实验设备(TYLG-19)装置参数：】

循环体积：0.5L　工作压力：6.5MPa适应工作温度：5～55°C　泵机功率：800W

设备规格：500（长）×450（宽）×480（高）mm

自动变频调压系统安全可靠

【高压平板膜实验设备(TYLG-19)基本配置：】

双泵配置（辅泵：电磁隔膜泵一台、主泵：变频高压泵一台）、SUS316L膜池、耐震压力表两套、物料平衡缸一只、压力调节阀三个、管道及其连接件若干，机架一套、自动变频调压控制系统、超压自动控制系统。

注：可以换装微滤、超滤、纳滤、海水/苦咸水淡化膜、高压反渗透膜。 适用于各种膜片的测试，少量物料的过滤。

低压平板膜实验设备：http://www.bonabio.com/product-30976-29075-106990.html

高压平板膜实验设备：http://www.bonabio.com/product-30976-29075-106992.html