

供应日本电气化学NSBC210食品级透明K胶

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 供应日本电气化学NSBC210食品级透明K胶 |
| 公司名称 | 东莞市佳唯斯塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 18.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:日本电气化学 型号:NSBC210 产地:日本/新加坡 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇柏地银河北路13号二楼(集群注册) |
| 联系电话 | 86-076987182355 13549202718 |

产品详情

供应日本电气化学NSBC210食品级透明K胶，具有优异的透明性、耐冲击性、及铰链性能，此外可与GPPS复合并无损透明性，也被广泛用作补强剂，用于食品容器，杯子，工业用托盘等。

日本电气化学NSBC210物性：

| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---------------|----------|-----------------|
| Density (23 ° C) | 1.02 | g/cm | ISO 1183 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (200 ° C/5.0 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage (2.00 mm) | 0.50 | % | Internal Method |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Tensile Stress (Yield) | 26.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Tensile Stress (Break) | 19.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Nominal Tensile Strain at Break | 230 | % | ISO 527-2/50 |
| Flexural Modulus 2 | 1530 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength 2 | 31.0 | MPa | ISO 178 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Charpy Notched Impact Strength | 3.5 | kJ/m | ISO 179 |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 61.0 | ° C | ISO 75-2/Af |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|------|-------------|
| Vicat Softening Temperature | 81.0 | ° C | ISO 306/B |
| Optical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Transmittance (2000 m) | 90.0 | % | ISO 13468-1 |
| Haze (2000 m) | 1.6 | % | ISO 14782 |

订购说明

公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料出厂报告(COA)，认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报等)。