

广东具力拉链机拉链叻架机拉链机定制拉链水晶叻架机

产品名称	广东具力拉链机拉链叻架机拉链机定制拉链水晶叻架机
公司名称	佛山市具力科技实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:巨力拉链机械 包装:保护膜 +木架 型号:JL-YCSJ-2
公司地址	佛山市南海区里水镇里官路麻奢路段处新星村工路北
联系电话	86-0757-81131668-609 18188739203

产品详情

两进两出带牙槽水晶叻架机

(6项专利保护, 专利新品)

优势

- 1、此机拥有具力公司多项专利技术, 虽被模仿但核心技术还在公司手中。
- 2、此机在拉链经过的转轮处都有链牙槽, 拉链在进入烘条到出来链牙表面都不会接触到轮子, 链牙表面的镀层不会有变色和擦花现象, 拉链的内弧比其他机型都好点。
- 3、两进两出可同时生产两种规格拉链。
- 4、采用两箱且完全隔离开, 采用上下走带方式。
 - A)使刚镀好色的拉链在第一箱内, 水分和烟雾被完全烤干, 让带油烟的水蒸气迅速排出。
 - B)在第二箱内封叻架油时, 使其与拉链充分接触, 拉链在无油烟水蒸气的环境中有效地保证了封油效果不变色, 均匀, 立体感好, 耐水洗强。
- 5、采用独立张力系统和冷却系统使拉链弧度更好, 伸缩率更低, 以后使用不易变形。
- 6、此机上蜡后再进机箱烘烤, 使蜡充分溶于牙头, 拉感特顺, 布带上不残留蜡痕。
- 7、经此机加工后的拉链耐酸洗、耐强碱洗, 耐水磨洗。

8、叻架可以配上相应的颜色，大大提高拉链价值。

9、拉链在烤箱内的运行长度达到150米左右，有效地保证了拉链上叻架时间和叻架烤干时间，烫出来的拉链不易变形，叻架表面硬度可达到5-6H。

10、科学的叻架涂装系统使拉链叻架层均匀、有光泽、平滑、立体感特强。

11、送风系统采用百叶窗送风，让机箱内的每个角落都有风到，有效地保证了箱内每个位置温度均匀。

12、用料优良，全部材料都是由国内外知名品牌商提供，选型时质量保障系数放大了5倍。

产品用途

对拉链表面作了镀金、镀银、古铜、黑叻架、镜面、光面等颜色后作烫带、定型、封闭叻架处理，使拉链表面形成像水晶一样明亮、耀眼、有立体感的叻架层，拉链的本身价值机外观得到提升。有效地保证了拉链在以后得加工使用中不易变色，不氧化。

构造原理

此机采用3mm厚冷板成型焊接而成，电器件均以进口为主，采用高温轴承，进口保温棉，具有特殊的走带系统，百叶窗送风系统，张力控制系统，高效的冷却系统，科学的叻架涂装系统。

工厂型号	平均产量	总功率	电压	机器尺寸cm
				长×宽×高
JL-YCSJ-2	1000-1400Y/H	28KW	380V	394*70*220