

# 传染病科负压排气处理

产品名称	传染病科负压排气处理
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部
价格	188.00/支
规格参数	佳洁:佳洁 型号:传染病科负压排气处理 产地:杭州
公司地址	杭州市富阳市新登镇昌东村
联系电话	0571-85228373 15336583523

## 产品详情

### 传染病科负压排气处理

【5】我司的产品为原厂替代件，本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。

产品简介：真空过滤器广泛应用真空管道上，可以用于化学蒸汽过滤。其主要作用是可去除蒸汽中残留杂质和水分，过滤后的蒸汽可以直接用于医药消毒、食品包装、制作高纯气体等用途。内部可有多种滤芯选择，过滤精度更高，且过滤效率更高。

医疗真空系统广泛应用于医疗和外科手术，提供及时可靠的吸引动力。在环境中，对污染越来越敏感和对传染的防护使过滤成为这些系统的必需。

真空系统过滤的必要性已得到广泛普及。没有足够的入口过滤会损坏真空泵，破坏真空度，造成污染和设备停止工作。入口管路污染物包括颗粒，灰尘，水汽和其他气体。出口排放也会包括颗粒，油和有害气体。入口和排气过滤器能有效处理这些污染物。

### 真空除菌过滤器性能要求

按照 BS3928:1969 测试办法，过滤效率过 99.995 真空度 630mbar 的情况下，压差损失不过 30mbar

需要具有过滤器更换和处理的说明

AS2896医疗气体系统这样阐述入口过滤器：医疗入口过滤器应该是细菌过滤器，选用合适的尺寸使压差不过3.5KPa，滤芯应该满足ISO8573.1、要求 0.01 μm 的过滤效率。

GB50751-2012 医用气体工程技术规范对除菌过滤器的规定：

5.2.16 过滤精度 0.01-0.2  $\mu\text{m}$ ，过滤效率 99.995。

应及时对除菌过滤器进行保养更换滤芯，以免压差过大影响系统流量。