

沙尘试验箱，砂尘试验箱，pp塑料沙尘试验箱

产品名称	沙尘试验箱，砂尘试验箱，pp塑料沙尘试验箱
公司名称	秒准科学仪器（深圳）有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:MZ/秒准 型号:MZ 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道上木古社区平新北路29号达尔讯科技工业园1号厂房403西侧（注册地址）
联系电话	0755-29185734 15986644429

产品详情

技术指标

编辑

型号规格	工作室尺寸（D*W*H）mm	外形尺寸（D*W*H）mm
BJYSL-SC-500	800 × 800 × 800	1270 × 970 × 1800
BJYSL-SC-800	800 × 1000 × 1000	1270 × 1200 × 2050
BJYSL-SC-010	1000 × 1000 × 1000	1500 × 1200 × 2050
BJYSL-SC-015	1000 × 1500 × 1000	1500 × 1700 × 2050

- 1、1 ~ 99H59M59S 可调
- 2、60 ~ 600L/H
- 3、粉尘除湿：电加热除湿
- 4、振击时间：1S-999H可调
- 5、吹尘时间：1S-999H可调
- 6、观察窗：带刮尘器的可视大屏玻璃观察窗
- 7、照明灯：防爆防潮白炽灯，便于更好观察箱内试品状况（防潮、防尘、防震、防爆）
- 8、预设试验时间：0s ~ 99h59m59s任意可调

9、循环周期：吹 - 停 - 吹为一循环，可任意设定吹尘时间，停止时间，循环次数或总时间

10、筛网标称线径：50um

11、筛网间标称距离：75um⁶ . 试验箱温度RT+10 ~ 50

12、电压：220v/50Hz（配备试验电源接口）

13、灰尘震落装置：60W偏心电机

14、试样夹装：不锈钢元格栅

材质：试验箱外壳内壳为3042B不锈钢制成不锈钢，吹尘电机为特质不锈钢壳体。 温度范围:RT ~ +70
；金属筛网标称线径：50 μ m线间标称间距：75 μ m；气流速度: 2.5m/S；时间范围:0—999小时
滑石粉用量：2kg/m³ ~ 4kg/m³；试验用尘:干燥滑石粉、硅酸盐水泥等，控制执行系统：温度采用RKCD
C型温度控制器，可在RT+5~60 调节, 标准配置: 1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯；电源:
AC380V ± 10% 50Hz。安全装置:漏电断电保护，风机过热保护。
试验电源：AC220V，如需带空压机则加3000

容积L	砂尘系列报价如下	参考价	内箱尺寸
JY-SC-100	砂尘试验箱触摸屏控制器	16,800	400*500*500
JY-SC-225		19,000	500*600*750
JY-SC-500	不锈钢+1000	22,000	800*800*800
JY-SC-1000		24,000	1000*1000*1000

改性厂设备、各级实验室、工厂实验室设备整合供应；

联系电话：15986644429（杨先生） 497524270（微信）