

# 吴桥导热油炉 艺能 立式

产品名称	吴桥导热油炉 艺能 立式
公司名称	山东艺能锅炉有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艺能 型号:120MA-2000MA 结构形式:立式
公司地址	德州经济开发区天衢东路以南，站前路以西
联系电话	0317-7361096 13633279160

## 产品详情

品牌	艺能	型号	120MA-2000MA
结构形式	立式	燃烧方式	室燃炉
循环方式	强制循环	出口压力	低压
锅炉用途	工业锅炉		

往复炉排燃废料、木块、砂光粉有机热载体炉

锅炉规格：100万～1500万大卡/小时（1200kw～18000kw）燃料：二、三类烟煤、废料、木块、砂光粉或以上混燃用途：可作为350℃以下各种温度的高温热源，广泛应用于各种需要进行高温加热或烘干的各行各业；温度高、压力低；控温精确，热能利用率高。并可选配蒸汽发生器产生1.3mpa以下的饱和蒸汽，供用户使用。主要特点：1.产品的设计、制造、检验严格按《有机热载体炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、gb/t17410-1998《有机热载体炉》标准、规程执行，并经国家特种设备安全监察机构检查，安全可靠。2.锅炉受热面采用氩气保护焊全熔透焊接，并经x射线探伤、水压试验保压合格，确保焊接质量高于国家标准。3.采用艺能独有的专利技术，炉顶设置顶盘管，炉管双面受热，延长了高温烟气在炉膛内的停留时间，热利用率高，提高了锅炉的使用寿命。5.实现上料全自动，选配变频控制技术后司炉人员可降至1人操作。6.机械强制燃烧，设计木材行业专用炉拱，燃烧充分，消烟除尘，环保效果好。7.既能处理木材行业生产中产生的废料（树皮、锯末、砂光粉等）又能提供所需的热量（热油或热烟气）。8.锅炉安装方便，整体投资相对较少，性价比高。安全保护功能及各主要控制点：1.导热油出口温度显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示，用户可设定此温度数值，并可与引风机连锁，实现自动调整运行，并高温报警。2.导热油进口温度显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示。3.导热油出口压力显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示，并实现超压报警。4.导热油进口压力显示：可现场显示并远传至控制柜经仪表显示。5.膨胀槽液位控制：实现膨胀槽低液位报警，及时提醒司炉人员向系统注油，确保锅炉系统安全可靠运行。6.炉排运行速度采用旋钮控制并显示，可根据实际情况随时进行调整。

参数 数据 型号	ygl-180m		ygl-240m	
额定功率kw	180		350	

供热量 × 104kcal/h			15	25	30	
热效率%			70	70	70(65)	
设计压力mpa			0.7	0.7	0.7	
最高工作温度			320	320	320	
介质循环量m3/h			12.5	40	40	
炉内介质容量m3			0.15	0.3	0.4	
主管口径dn			40	80	80	
装机容量kw			8.5	15	18(15)	
适用煤种			稻壳			
煤耗量kg/h			48	75	85(91)	
鼓风机		型号	-	t4-72 3a	t4-72 3a	
		流量m3/h	-	1588-309	1588-3049	
		风压pa	-	1142-716	1142-716	
		功率kw	-	1.5	1.5	
引风机	型号		yx5-47 4c	yx5-7 4c	yx5-47 4c	
	流量m3/h		3750-5060	3130-5750	3130-5750	
	风压pa		1451-990	1873-1284	1873-1284	
	功率kw		3		4	
循环泵	型号		50-50-170	80-50-180	80-50-180	
	流量m3/h		12.5	40	40	
	扬程m		50	40	40	
	功率kw		4	7.5	7.5	
直径mm			1150	1300	1700	
			2385	2650	3060	
mm						
	环保型		2960	3225	3635	
总重量			1560	1960	3520	
			2500	2800	4700	