

原油过滤器反冲洗楔形网滤芯 过滤棒直径38x1000mm 25微米

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 原油过滤器反冲洗楔形网滤芯 过滤棒直径38x1000mm 25微米 |
| 公司名称 | 衡水广兴滤材有限公司 |
| 价格 | 198.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水市胜利西路2589号 |
| 联系电话 | 0318-7086206 15233287356 |

产品详情

衡水开发区广兴滤材有限公司生产楔形丝滤元，

烛式过滤机缠丝滤芯

材质：不锈钢316L，304

规格：直径32mm,33mm,37.5mm,38mm,40mm 50mm 60mm

过滤精度范围：0.02mm-1.0mm 缝隙均匀 保证圆度 质量，缝隙误差0.005mm

主要用途：

用于BOLL主机润滑油过滤器中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制系统的污染度。未滤液由滤器入口进入过滤器，经滤芯拦截杂质后，滤出液由出口流出，进入清液储罐。随着过滤进行，滤饼层不断增厚，过滤阻力不断增大。当达到设定压差时，需对过滤元件进行反洗。先关闭进液、出液口，向罐体内通入压缩气体，将过滤器罐体内残液压滤完。反洗过滤柱时，在过滤器滤后液出口通入压缩气体，使拦截的滤饼及滤柱缝隙中的杂质脱落，由下部排放口排出。

性能指示：

过滤精度：20 μ m 30 μ m 40 μ m 80 μ m

大工作压力（MAX）：1.6Mpa

工作介质：润滑油 液压油

工作温度：-30 ~ +110

连接方式：螺纹 M27*1.5

产品应用：

1.火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统等的净化

2.轮船润滑系统上的净化过滤

3、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

4、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，油田注井水及天然气除颗粒过滤

欢迎随时致电衡水广兴滤材有限公司 孙经理