

3M55256规格型号

产品名称	3M55256规格型号
公司名称	深圳市华研胶粘制品有限公司
价格	1200.00/支
规格参数	品牌:3M胶带 型号:3M55256 产地:上海
公司地址	深圳市沙井街道立岗南路鸿峰2栋
联系电话	0158-20781236 15820781236

产品详情

3M55256

规格：1200mmx50m,由深圳市华诚电子材料有限公司提供服务与支持，欢迎来电质询158XX2078XX1236。品牌:3M 型号:55256规格 1200mm*50M 基材:PET厚度 0.05(mm) 颜色:透明 适用范围:lcd泡棉粘接/话筒网孔和滤波器接/lcd垫片粘接/手机话徽附件的粘接/背光源组件框体、反光片、遮光片、拆射片等的粘接

用途：适合电脑屏幕边框，LCD 泡棉， 元器件， 电池绝缘体附件等粘接。背光源制品中，框体/反光片/遮光片/导光片/等的粘接；各类塑胶制品的接合， 各类PET/PP/PVC/PET/EPDM等制品的粘接贴合固定。对各种塑料外壳及泡棉粘接性能优异。良好的耐热冲击性能。适用电脑屏幕边框，LCD泡棉，元器件，电池绝缘体附件等粘接。LCD垫片，喇叭，振动器，话筒等附件的粘接。粘性持久，耐高温，易加工模切。典型应用于手机垫圈、衬垫粘接，柔性电路板的固定，麦拉片的粘接，手机键盘的粘接。

3M9475LE 厚度:0.115;基材:透明PET 特点与应用:良好的耐热冲击性及剥离强度。常用于机壳，塑料件/金属件的粘接。

3M9492MP 厚:0.063;基材:透明PET 特点与应用:467MP 的有基材版本，良好的耐热冲击性，适用于元器件的粘接。

3M9495LE 厚度:0.17;基材:透明PET 特点与应用:适用于低表面能粘接， 对低表面能的塑料，泡棉及软垫缓振材料粘接性能优异。

3M9495MP 厚度:0.143;基材:透明PET 特点与应用:468MP的有基材版本。适用于元器件的粘接。

3M9609 厚度:0.225;基材:透明PET 特点与应用:较厚的PET 胶带，常用于视,边框粘接。

3M55230厚度:0.15基材:白色半透明TISSUE

特点与应用:较55235厚剥离力更优异。粘接塑,塑料垫片,Mylar片等。

3M55231厚度:0.15;基材:白色半透明TISSUE 特点与应用:高粘接强度，特别适用于泡棉的粘接。

3M55232厚度:0.15;基材:白色半透明可移除TISSUE 特点与应用:具有独特的容易移除性能。适用于需要经常更换的零部件，如：打印机/复印机/传真机的硒鼓周边零部件。

3M55235厚度:0.1;基材:白色半透明TISSUE

特点与应用:超薄无纺布基材胶带，适合粘接塑料，塑料垫片，金属铝箔等。

3M55256厚度:0.05;基材:透明PET 特点与应用:良好的耐热冲击，适合电脑屏边框，LCD泡棉，元器件，电池绝缘体附件等粘接。

3M55257厚度:0.075;基材:透明PET

特点与应用:良好的耐热冲击，适合泡棉，元器件，电池绝缘体附件等粘接。

3M55258厚度:0.125;基材:透明PET

特点与应用:优良的耐热冲击及剥离强度，适合泡棉、元器件、电池绝缘体附件粘接。

3M55261厚:0.1;基材:透明PET

特点与应用:良好的耐热冲击，适合泡棉，元器件，电池绝缘体附件等粘接。