

# 皮带机转载点喷雾装置zp127自动洒水装置

产品名称	皮带机转载点喷雾装置zp127自动洒水装置
公司名称	济宁三力机电技术产业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁邹城中心机电产业园吉祥路东首路南第二家
联系电话	13515478516

## 产品详情

### 皮带机转载点喷雾装置

用途：用于井上、井下皮带运输机运输物料时，对煤流及煤炭转载点所产生的煤尘进行自动喷雾洒水，起到降尘除尘、净化空气的作用。

产品特点：主控箱设计为微电脑控制，装置功能、喷雾延长时间、主控系统及传感器、电动球阀的工作状态均由液晶显示屏在线显示。可利用主控制系统内设置的按键或用遥控器进行功能设置和延长时间设置，主控制器利用单片机程序化自动控制，实现全自动喷雾降尘。

当皮带运输机输煤时，煤流触动传感器探杆，触控传感器接收到信号触发主控箱控制电路并打开电灯球阀，装置自动喷雾降尘，无物料时延长一段时间（延长可调）后停止喷雾。

配置设备：主控箱1台、触控传感器1台、电动球阀1台。

### 主要技术参数

- 1、主控箱电源额定电压： 127VAC
- 2、电动球阀动作额定电压： 15VDC
- 3、主控箱本安输出电压： 12VDC
- 4、主控箱本安输出电流不大于： 470mA
- 5、主控箱本安输出开路电压不高于： 12V/310mA ; 15V/269mA
- 6、传感器工作额定电压： 12VDC

7、传感器输出信号：3V/DC 高电平 12VDC；0V/DC 低电平 1VDC

8、装置主控箱信号输入：高电平 6.0V，低电平 0.5V

9、动作控制时间：5s~1200s可调，误差  $\pm 2s$

10、适用水压：0.2~7.0MPa

11、工作方式：连续