## 3M吸湿排汗剂3M SCOTCHGARD

产品名称	3M吸湿排汗剂3M SCOTCHGARD
公司名称	苏州赫名纺织助剂有限公司
价格	105.00/公斤
规格参数	品牌:3M SCOTCHGARD
公司地址	吴江区盛泽镇坝里新东开发区
联系电话	0512 - 63538512 18112728672

## 产品详情

【原装进口】美国3M吸湿排汗剂/3M SCOTCHGARD吸湿排汗整理剂

美国3M吸湿排汗剂/3M

SCOTCHGARD吸湿排汗整理剂/吸湿快干整理剂,原装进口,厂价直销,品质保证!

FC - 226 " 思高洁 " 吸湿排汗易去污剂

产品说明书

简介

3M吸湿排汗易去污剂FC - 226是一种针对涤纶布料或纱线开发的,使之具有持久性的吸湿排汗及去污效果的产品。FC - 226对于尼龙、丙纶等合成纤维也具有很好的效果。FC - 226还会少许改善布料的柔软性,并可增加染槽的润滑性。

•

电荷 ...... 非离子

密度......1.0

Kg/I (8.3lbs/gal)

pH...... 2~4

理化性质

闪点					
闭合杯>100°C					

储运 ...... 非红色标签

FC - 226的存储温度应在50°C (120°F)以下。FC - 226具有冰冻/融化稳定性,如果冰冻后,在使用前请让其自然恢复融化,在融化过程中,不能搅拌。FC - 226有其最低使用量,但是织物成分、布料纱线构造、化学助剂、处理条件等等因素都会影响产品的使用量和使用效果。参考《产品、应用和检测手册》的"合格性能指标"章节或和3M的销售、技术代表联系,以得到帮助和建议。

通常建议FC - 226的用量按织物重量百分比1.5%的比例开始试验。某些织物可能会需要使用较多的FC - 226的量以达到所需的易去污效果。

FC - 226通常使用浸染法在染色过程中使用。可以和染色助剂、染料一起使用,也可以单独使用。对于温度要求不高。

FC - 226有少许的搅拌就很容易溶解于水中,可以将所需量的药剂直接加于染槽中。也可以先将FC - 226 预溶解,再将助剂等溶解于FC - 226的溶液中,然后一起加入染槽。

在常温常压染色法和高压染色法过程中,FC-226都可以使用。在涤纶染色过程中的温度等条件已经满足FC-226的使用条件。并且在涤纶染色过程中的pH、温度等状况都不能影响FC-226的稳定性。

FC - 226并不需要高温干燥才能得到很好的效果,通常的热定型温度也不会对其性能产生影响。

FC - 226能够在任何温度下进行干燥,并不需要高温干燥才能得到很好的效果,通常的热定型温度也不会对其性能产生影响。

在使用FC - 226前,请仔细阅读材料安全数据表(M SDS)和产品包装上的注意事项说明,遵照所有的应用指示。

应用方法

干燥和固化

环境、健康和安全