

# 生产 矩形 管道风机低噪声轴流风机

产品名称	生产 矩形 管道风机低噪声轴流风机
公司名称	德州郢凯空调设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路208号
联系电话	0534-2444660 15953423700

## 产品详情

“生产 矩形 管道风机低噪声轴流风机 厂家直销 品质保证” 参数说明	是否有	是	认证：	3C
	现货：			
	材质：	齐全	品牌：	郢凯
	冷却方	直接冷	种类：	轴流风
	式：	却		机
	用途：	管道用	证书：	CCC
	压力：	中压	加压形	单级
			式：	
	气体流	离心式	性能：	低噪音
	动方向			
	：			
	风机压	中压风	轴功率	0.18 ( kw
	力：	机	：	)
	叶片数	36	重量：	15kg
	：			
	涡轮头	镀锌	转速：	1450 ( r/
	材质：			mim )
	适用范	引风机	型号：	DXG(G
	围：			DF)
	规格：	可定制	商标：	郢凯
	包装：	箱	产量：	5000
				“生产 矩形

### 管道风机低噪声轴流风机 厂家直销 品质保证” 详细介绍

矩形管道风机/离心式管道风机叶轮为前倾式多翼离心叶轮，单面吸风，风机设计成水平进出，方形进出风口可直接与风管联接。风机电机为空调专用电机，整机具有噪声低，运转平稳，使用寿命长等特点。按直径分为140~500mm十六种规格系列风量为130~7280m<sup>3</sup>/h，全压为45~810Pa。为适应不同场所噪声的要求，分为：普通型：其全部材料为镀锌钢板通过咬口成形；消声型：其风机部分为镀锌钢板通过咬口成形，箱体箱板为彩涂板内加消声材料，框架为铝合金型材，进出风口设有过滤网。

## 矩形管道风机/离心式管道风机使用条件

输送气体的种类：空气和其他不自然的、无腐蚀性的、对人体无害的气体

气体内的杂质：气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬颗粒物大于120mg/m<sup>3</sup>。

气体温度使用范围：-20 ~80 。 该系列风机仅使用在室内安装，并按样本主视图方位安装，不得上下颠倒安装，不准侧立安装，否则会影响电机使用寿命。如需装于室外，必须考虑电机的防雨措施。矩形管道风机/离心式管道风机设计选用说明 该管道风机属前向多翼型离心通风机，在相同风量，分压情况下，其噪声比轴流风机低的多。 本系列风机的风量、风压、噪声等参数是根据许多工程实际需要提出的，广泛适用于公共场所的送、排风系统。

在该风机外壳顶面上标有出风方向的箭头，可避免反向安装，保证送、排风系统的正常使用。

当被输送低温空气有可能造成机壳和管道外表面结露时，应设计保温层。风机的噪声是在额定风量、风压未接风管时距进风口一米处测得的平均数，配有进、排风管，则噪声将有所衰减。对于噪声要求较高的场合，应在进、排风管道上配置消声弯头或消声器。风机配用单相（200v）电机的电源接线图放置在风机电源接线盒内。 风机运行时振动小，一般不需采用减震措施。若设计认为有必要，可在风机支承外加减振橡胶或减振弹簧。德州郢凯空调设备有限公司是风机盘管、温控器、铝合金风口、风机系列、阀部件、镀锌风管、玻璃钢风管、高大空间机组、屋顶通风器、空调配件等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。德州郢凯空调设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司专业研发、生产中央空调、采暖自控、楼宇自动化、智能家居的供应商，公司拥用强大的科技研发团队，良好的实验环境，拥有国内先进年产100万台的生产流水线，高精度自动化贴片机、回流焊及温控器产品研究实验室，多年来郢凯产品销售遍及全国20多个省市自治区和世界30多个国家及地区，并为国内知名空调、采暖及自控厂提供OEM代工服务，欢迎国内外厂商及外贸公司洽谈配套合作事宜。 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

公司网址 :[www.dzzktf.com](http://www.dzzktf.com)

联系电话：18606401850