

# 铝合金 ABS塑料 圆形旋流风口 新风口送风口

产品名称	铝合金 ABS塑料 圆形旋流风口 新风口送风口
公司名称	德州郢凯空调设备有限公司
价格	60.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路208号
联系电话	0534-2444660 15953423700

## 产品详情

“ 铝合金 ABS塑料 圆形旋流风口 新风口送风口 大量现货 质优价廉 ” 参数说明  
型号 YK 规格 ABS  
：  
：  
商标 郢凯 包装 纸箱  
：  
：  
产量 100000  
：  
“ 铝合金 ABS塑料

圆形旋流风口 新风口送风口 大量现货 质优价廉 ” 详细介绍

送出旋转射流，具有诱导比大，风速衰减快的特点，在空调通风系统中可用作大风量，大温差送风以减少风口数量，安装在天花板或顶棚上，可用于3米以内低空间，也可用二种高度大面积送风，高度甚至可达10米以上。

旋流风口VDL系列风向可调送风深度 3.80m

热负荷变化的室内常要根据需要送冷风，等温风或热风。VDL系列的旋流风口无论在供冷还是在供热时均可通过调节送风角度达到 佳的送风效果。

旋流风口可分为手动旋流风口，电动旋流风口两种。

手动旋流风口：必须人为手动调制相应角度才能送风。

电动执行机构型：电动旋流风口可用开关控制,220V电动控制调节叶片来调节风量大小，随意调至送风角度。。

温控型（温感型）：温感旋流风口颈部装有温感执行器，能自动感测到气流温度，并自动驱动内层叶片以改变送风角度。当夏季送风温度 17℃ 时，叶片可以自动调节到供冷模式，气流呈水平吹出；当冬季送风温度 27℃ 时，叶片可以自动调节到供暖模式，气流呈垂直方向吹出。可满足冬夏季不同工况下的送风要求。温感执行器无需人工或电源及电控设备，具有节能、环保、性能稳定、安装简便、免维护等优点。[1]

## 安装使用

手动旋流风口，电动旋流风口均可适合工业厂房或高级活动场所。旋流风口既可安装在层高很大的公共场所（如：工业厂房、机场、剧院、银行营业厅等），也可安装在层高 3.80m 的室内（如会议室），尤其适合于送风温差从 -10K+15K 范围内变化的场所。

## 产品选用

1. 旋流风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。

2. 旋流风口的材质主要有钢制和铝合金两类。

### 3. 选型要点

1) 根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等，选择相应的风口类型。

2) 根据需要风量[送风或排（回）风]，在风口颈部（或风口进出口断面处）允许的风速范围内，确定所需风口的尺寸。

3) 校核所选择风口的主要技术性能，如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。

4) 确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。

德州郢凯空调设备有限公司是风机盘管、温控器、铝合金风口、风机系列、阀部件、镀锌风管、玻璃钢风管、高大空间机组、屋顶通风器、空调配件等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。德州郢凯空调设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司专业研发、生产中央空调、采暖自控、楼宇自动化、智能家居的供应商，公司拥用强大的科技研发团队，良好的实验环境，拥有国内先进年产100万台的生产流水线，高精度自动化贴片机、回流焊及温控器产品研究实验室，多年来郢凯产品销售遍及全国20多个省市自治区和世界30多个国家及地区，并为国内知名空调、采暖及自控厂提供OEM代工服务，欢迎国内外厂商及外贸公司洽谈配套合作事宜。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

公司网址 :[www.dzzktf.com](http://www.dzzktf.com)

联系电话：18606401850