

# 代理COM-3200PROII空气负离子检测仪

产品名称	代理COM-3200PROII空气负离子检测仪
公司名称	广州仪弘电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本COM 型号:COM-3200PRO II 产地:日本
公司地址	广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
联系电话	020841700765 18102736868

## 产品详情

日本COM-3200PRO II专业型空气负离子检测仪产品参数：日本COM-3200PRO

II专业型空气负离子检测仪是COM-3200 pro空气负离子检测仪的最新升级款，它是一款严格遵照“日本JISB9929气体离子密度标准测量方法”标准的高精度、专业型空气负离子浓度检测、分析设备。核心探测器采用“日本JISB9929气体离子密度标准测量方法”标准中认证的冷凝式同轴二重圆筒式构造，与其他平板式简易构造比较，冷凝管探测器能大大提高负离子的收集效率，提高准确性及稳定性，特别是针对速度极快的小粒径离子（收集效率达80%以上），这大大提高了COM-3200PRO

II的应用范围，特别适合于环境质量监测、研究等应用。相比COM-3200 pro，最新款的COM-3200PRO II采用了最新的冷凝管同轴二重圆筒技术，具备更优秀的检测效果，测量过程更稳定，灵敏度更佳，同时具备更佳的抗电磁干扰能力及抗静电能力，对小粒径的猝发式负离子有更佳的敏感性及捕获能力，整体性能相比老款有极大提升。COM-3200PRO II操作简单，大字体液晶显示屏实时显示当前测量数据及设备的多种工作状态，检测人员无需经过专门培训也能快速掌握其操作特点。同时，COM-3200PRO II拥有完整的数据采集、分析功能，标配RS232数据通讯端口及PC端专用数据分析软件，具备自动数据采集、保存功能，操作人员能快速将测量数据导入计算机进行高级分析。PC端专用数据分析软件功能强大，可以快速设置COM-3200PRO

II的全部参数，同时软件支持远程控制功能，配合GPRS无线通讯模块就可以将COM-3200PRO II变成一个远端自动监测设备，这个功能特别适合于各极环境监测站、环保局、林业局等无人值守的自动监测的需求。COM-3200PRO II特点：1. 高精度传感器，检测结果快速、精确，特别在离子低浓度条件下仍可

实现精确检测，可检测正/负离子（手工切换）2.

完全符合“日本JISB9929气体离子密度标准测量方法”的严格要求3.

结构紧凑，重量轻，可适应户外多种条件下检测需要4.

检测范围广（0~2,000,000个/cm<sup>3</sup>），可横置或竖置检测，不影响检测结果5.

实时显示测量结果，智能化操作，操作简单明了6. 内置温度、湿度探头7.

内置RS232数据端口，配合功能强大的专用软件，轻松连接计算机进行记录下载、分析与打印8.

超省电设计，待机时可关闭吸气扇节省电力9. 整体结构更轻巧、紧凑，方便移动使用COM-3200PRO

II规格：检测离子：正/负离子反应时间：大约20秒测量频率：1秒显示：STN液晶表示器（

4+1/2位）测量范围：0~2,000,000个/cm<sup>3</sup>（3量程可选）量程1：0~20,000个/cm<sup>3</sup> 量程2：0~200,000个/cm<sup>3</sup>

量程3：0~2,000,000个/cm<sup>3</sup>分辨率：10个/cm<sup>3</sup>准确度：±5%（典型）内置温度计测量范围：0~50C  
，精度±1%内置湿度计测量范围：RH 5~100% ,精度± 5%工作环境：5~50C ，0~85% R.H.  
（无凝结）电源：内置12V镍氢电池，AC电源适配器，100-240VAC (50/60Hz)充电时间：4小时，可使用8小时尺寸：W110xH70xD188（不包括突出部分）重量：1.5kg产地：日本