

文铖变频器AC800-T3-132G

产品名称	文铖变频器AC800-T3-132G
公司名称	长沙文铖电气设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	变频器网: http://www.hunanwencheng.com/ 变频器维修: http://www.hnwencheng.com/ 型号:AC800-T3-132G/160P
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场E区4栋112-113号
联系电话	18974904380 15802652604

产品详情

功能特性

频率设定方式：数字设定、模拟量设定、串行通讯设定等。

提供多达25种故障保护功能：过流、过压、欠压、过温、过载等。

技术性能特性

控制模式：开环矢量控制、闭环矢量控制、V/F控制

启动转矩：0.5Hz/150%(SVC);1:1000(FVC)

载波频率：1.0K~15.0KHz

输入输出特性

输入电压范围：380/220V ± 15%

输出电压范围：0~额定输入电压

输出频率：0~600Hz

外围接口特性

可编程数字输入：5路输入

可编程模拟量输入：A11：0~10V;A12：0~10V或4~20mA输入

开路集电极输出：2路输出

继电器输出：1路输出

模拟量输出A01:0~10V或4~20mA输出

技术性能特性

控制模式：开环矢量控制、闭环矢量控制、V/F控制

启动转矩：0.5Hz/150%(SVC);1:1000(FVC)

载波频率：1.0K~15.0KHz

变频器属于精密仪器，变频器的安装环境、安装方式、安装中主回路和控制回路接线要求以及防雷保护等环节及注意事项是确保变频器安全、可靠运行的基本条件和必要措施，直接关系到变频器及其系统运行安全和系统的可靠性，因此，安装时必须充分考虑变频器工作场所的条件。

- 1、最好安装在电气室内，如必须安装在室外，需单独按照户外配电装置安装。
- 2、无易燃、易爆、腐蚀性气体和液体，远离放射性物质。
- 3、电气室内湿气少，无水浸。避免变频器安装在雨水滴淋或结露的地方。
- 4、避免变频器安装在油污和盐分多的场合，防止粉尘、棉絮及金属细屑侵入。
- 5、变频器易于安装，并有足够的空间，便于维修检查。
- 6、备有通风口和换气装置，以便排出变频器运行时产生的热量。

关键词：[变频器](#)，[变频器价格](#)，[变频器厂家](#)

文章来源：<http://www.hunanwencheng.com/>