

日本COM-3800V2型空气正负离子检测仪

产品名称	日本COM-3800V2型空气正负离子检测仪
公司名称	广州仪弘电子有限公司
价格	82000.00/台
规格参数	品牌:日本COM 型号:日本COM-3800V2 产地:日本
公司地址	广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
联系电话	020841700765 18102736868

产品详情

日本COM-3800双探头专业型空气负离子检测仪产品参数：

COM-3800 空气离子检测仪是一款专业、超高精度的空气离子计数器。传感器采用日本JIS空气中离子密度测定方法认证的同轴二重圆筒式构造，与其他平板式简易构造比较，准确度大幅提升，并附有专用分析软件，可轻松连接计算机进行记录下载、分析与打印。适应于各种功能性离子产品、森林景区、林业局、实验室、医院、疗养中心等场所，满足多种环境下精确检测的需要。

日本COM-3800V2型空气正负离子检测仪特点：

- 1.内置两个高精度传感器，检测结果快速、精确,特别在离子低浓度条件下仍可实现精确检测，可实现同时检测正/负离子或只检测一种离子（手工/自动切换）
- 2.完全符合“日本JISB9929气体离子密度标准测量方法”的严格要求
- 3.结构紧凑，重量轻，集成温度、湿度传感器及锂电池，可适应户外多种条件下检测需要
- 4.检测范围广（0~5,000,000个/cm³），是目前市场上检测范围及精度最高的仪器
- 5.内置RS232数据端口，配合功能强大的专用软件，轻松连接计算机进行记录下载、分析与打印
- 6.超省电设计，待机时可关闭吸气扇节省电力
- 7.配合电脑及网络可实现远程控制，数据采集时间可选择1/2/3/4/5/10/15/20/30/60分钟，数据将在每次测量周期完成后自动进行保存，最多可保存900组数据，同时仪器将自动进入下一周测量，实现真正意义上的在线实时监测

8.检测数据以TXT标准文件格式保存，方便随时读取，可以一次将96个文件合并成1个CSV格式文件，方便检测结果的归类保存

日本COM-3800V2型空气正负离子检测仪规格：

检测离子：正/负离子

反应时间：大约 20 秒

数量显示：10秒/次

数量记录：3秒/次

显示：STN液晶表示器（16字符）

测量范围：0~8,000,000 个/cm³（4量程可选）

量程1：0 ~3,200个/cm³

量程2：0 ~50,000个/cm³

量程3：0 ~500,000个/cm³

量程4：0 ~5,000,000个/cm³

分辨率：1个/cm³

内置温度计测量范围：0~50C，精度±1%

内置湿度计测量范围：RH 5~100%,精度±5%

工作环境：5~35C，85% R.H.（无凝结）

电源：内置12V镍氢电池，AC电源知适配器，100-240VAC (50/60Hz)

充电时间：4小时，可使用约6小时

尺寸：W130xH205xD250 (mm)（不包括突出部分）

重量：4.5kg

保持期：1年

附件：机器/说明书/保修卡/电源适配器/软件

日本COM-3800V2型空气正负离子检测仪