

干混砂浆车首选

产品名称	干混砂浆车首选
公司名称	湖北德力汽车有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:东风天龙 发动机型号:ISD270 底盘型号:DFL1250
公司地址	随州市曾都经济开发区世纪大道77号
联系电话	15971939303

产品详情

罐体采用高强度钢材制作,相比碳钢Q235板材制作的罐体自重轻0.5-1吨左右

罐体采用分仓小气室结构,·有效容积大,罐体内部流化床采用专利防离析设计,

内部溜槽角度大,气压损失小,卸料速度快,剩灰率低

采用芜湖福达高压机,军工企业重型取力器,质量稳定,性能可靠

【整车技术参数】

产品商标	华威弛乐牌	公告批次	292
产品名称	低密度粉粒物料运输车	产品型号	SGZ5250GFLD5A13
总质量(Kg)	25000	罐体容积(m3)	26.0
额定载质量(Kg)	11200, 11265	外形尺寸(mm)	9700 × 2500 × 3900
整备质量(Kg)	13605	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3, 2	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1480/2520,1500/2500
轴荷(Kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(Km/h)	90
备注	1.运输品名:烟煤粉,密度:0.4吨/立方米,罐体有效容积:26.0立方米,罐体尺寸(mm),直径长×直径为6500×2500 2:随底盘选装高顶驾驶室,选装顶部气喇叭,选装前下视镜安装位置,选装爬梯后置 3:侧防护装置,材料:Q235,连接方式,螺旋连接,后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100×30,离地高度:550 mm 4:安装具有卫星定位功能的行驶记录仪:ABS生产厂家,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;顶部封闭不可开槽,后部不可开启,发动机ISD245 50和ISD270 50的油耗值均为37.51/100km		

【底盘技术参数】

底盘型号	DFL1250A13	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距 (mm)	435+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	8/9,8/10,9/10	前轮距(mm)	2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB3847-2005,GB17691-2005国V		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISD245 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	180
ISD270 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	198