

# 干拌砂浆车畅销款

产品名称	干拌砂浆车畅销款
公司名称	湖北德力汽车有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:东风天龙 底盘型号:DFL1250A13 发动机:ISD270
公司地址	随州市曾都经济开发区世纪大道77号
联系电话	15971939303

## 产品详情

东风天龙DFL1250A13底盘，平顶玉白色驾驶室，东风康明斯270马力发动机，法士特9档变速箱，11.00R20钢丝胎，原厂空调，电动车窗

底盘型号	DFL1250A13
型号	ISD245/ISD270
净功率 (KW) /转速 (r/min)	180/2500 198/2500
最大扭矩 (Nm) /转速 (r/min)	950/1300-1500
变速箱	970/1300-1500
轴距	法式特9JS119B
后桥型号	4350+1300mm
后桥速比	10T
油箱容积	4.44
轮胎规格	400L
	11.00R20

罐体采用高强度钢材制作,相比碳钢Q235板材制作的罐体自重轻0.5-1吨左右

罐体采用分仓小气室结构，·有效容积大，罐体内部流化床采用专利防离析设计，

内部溜槽角度大，气压损失小，卸料速度快，剩灰率低

采用芜湖福达高压机，军工企业重型取力器，质量稳定，性能可靠

### 【整车技术参数】

产品商标	华威弛乐牌	公告批次	292
产品名称	低密度粉粒物料运输车	产品型号	SGZ5250GFLD5A13

总质量(Kg)	25000	罐体容积(m3)	26.0
额定载质量(Kg)	11200, 11265	外形尺寸(mm)	9700 × 2500 × 3900
整备质量(Kg)	13605	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3, 2	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1480/2520,1500/2500
轴荷(Kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(Km/h)	90
备注	1.运输品名：烟煤粉，密度：0.4吨 / 立方米，罐体有效容积：26.0立方米，罐体尺寸 ( mm ) ，直径长 × 直径为6500 × 2500 2：随底盘选装高顶驾驶室，选装顶部气喇叭，选装前下视镜安装位置，选装爬梯后置 3：侧防护装置，材料：Q235，连接方式，螺旋连接，后下部防护装置，材料：Q235，连接方式：焊接，断面尺寸 ( mm ) ：100 × 30，离地高度：550 mm 4：安装具有卫星定位功能的行驶记录仪：ABS生产厂家，东科克诺尔商用车制动系统 ( 十堰 ) 有限公司；型号:3631010 - C2000;顶部封闭不可开槽，后部不可开启，发动机ISD245 50和ISD270 50的油耗值均为37.51 / 100km		

### 【底盘技术参数】

底盘型号	DFL1250A13	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距 (mm)	435+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	8/9,8/10,9/10	前轮距(mm)	2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB3847-2005,GB17691-2005国V		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISD245 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	180
ISD270 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	198

### 购买流程

#### 第一步：购车洽谈

通过电话联系或实地考察，确定车辆型号、价格及相关要求；

#### 第二步：签定合同

双方签定车辆购销合同并预付合同定金（传真签定合同、实地签定合同均可）；

#### 第三步：订单生产

我司根据合同要求，安排车间生产；

#### 第四步：车辆交付车辆交付验收，支付车辆尾款，完成相关手续。

交付方式：客户可到厂自提，也可协商由物流安排送车并协定相关用。

## 联系方式

销售热线：159-7193-9303 微信同号

商务QQ：610845366