美尔诺MYNUO可编程电源M88系列小功率电源

产品名称	美尔诺MYNUO可编程电源M88系列小功率电源
公司名称	北京博宇讯铭科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	M8801:30V5A M8811:30V5A M8812:75V2A
公司地址	北京市大兴区欣雅街15号院5号楼5层503（注册地址）
联系电话	86-010-82621513 18600207171

产品详情

北京博宇讯铭科技有限公司位于北京市中关村地区，供应美尔诺MAYNUO品牌的所有电源类、电子负载类产品，自2008年起与美尔诺建立了长期稳定的合作关系。美尔诺电源精度高，低文波，低噪音，内置五位半电压表和毫欧姆表，支持动态编程输出，使用标准SCPI通讯协议,支持RS232，RS485，USB，LAN口。操作简便，是高精度实验室的必备品，是高精度要求的理想仪器。

精度参数：

M8801：30V3A（0.001A）;

M8811：30V5A（精度0.0001A）;

M8812：75V2A（精度0.0001A）;

M8813：150V1A（精度0.0001A）;

M8831：30V1A（0.00001A）

M88系列电源是在普通实验室可编程电源基础上拔高设计的新一代产品。本系列产品配备通讯接口，具有超快上升沿速度（M8811电源的上升速度可小于10mS，M8851电源的上升速度可小于20mS). M88系列电源兼具桌上型和系统型的特性，可任意搭配其他仪器，集成为特殊功能的测试系统，以完成不同场合下的测量需求。可通过面板键盘编辑程序，兼具电压表，欧姆表的功能，给用户的使用带来极大的方便，是普通可编程电源的换代产品，具有极高的性价比优势。

电源选型帮助：

美尔诺可编程线性电源特点说明:

低纹波和低噪音

超高分辨率及精度0.1mV/0.01mA

内置高精度五位半电压表和毫欧姆表

支持高精度和动态编程输出

高亮度、真空VFD显示屏

根据温度变化，无极伺服智能风扇系统

支持远端电压补偿，多数据存储

支持外部触发输入、输出

开机自检，软件校正，标准仪器架设计

我公司主要经营直流交流电子负载，直流交流可编程电源，大功率负载，大功率电源，双通道电源，示波器，万用表，功率分析仪

使用标准SCPI通信协议

支持RS232/RS485/USB通讯