

华智安CPIE全网通4G模块

产品名称	华智安CPIE全网通4G模块
公司名称	深圳市华智安科技有限公司
价格	210.00/个
规格参数	工作温度范围:推荐工作温度：-10 ~ +55 极限工作温度：-30 ~ +75 存储温度:-40 ~ +85 湿度范围:5% ~ 95%
公司地址	深圳市宝安区石岩街道松白路岭南创谷A栋304室
联系电话	0755-33133618 13528704607

产品详情

M711A-S LTE M2M全网通，支持中国所有网络运营商

M711B-S LTE M2M五模，支持中国移动、联通网络运营商

M711E-S LTE M2M四模，支持联通网络运营商和欧洲市场

M711U-S LTE M2M，支持北美市场

M711CX 定制频段

技术规格

产品特性	描述
工作温度范围	推荐工作温度：-10 ~ +55 极限工作温度：-30 ~ +75
存储温度	-40 ~ +85
湿度范围	5% ~ 95%
电源电压	3.3V ~ 4.2V
通话电流	200mA@-75dBm
最大电流	2000mA@-102dBm
平均待机电流	<10mA
关机漏电流	<100uA
工作频段	GSM： 850/900/1800 CDMA: BC0

	TD-SCDMA : B34/B39
	WCDMA : B1/B5/B8
	EVDO : BC0
	FDD: B1/B3/B5/B8
工作频段	TDD: B38/B39/B40/B41
	GSM : 850/900/1800
M711B-S	TD-SCDMA : B34/B39
	WCDMA : B1/B5/B8
	FDD:B1/B3/B5/B8
	TDD:B38/B39/B40/B41
工作频段	GSM : 900/1800/1900
M711E-S	WCDMA : B1/B8
	FDD : B1/B3/B7/B8/B20
	TDD : B40
工作频段	GSM : 850/1800/1900
M711U-S	WCDMA : B2/B5
	EVDO:BC0/BC1
	FDD:B2/B4/B5/B12/B17
接受灵敏度	GSM -102dBm
	CDMA2000 -104dBm
	TD-SCDMA -108dBm
	WCDMA -106dBm
	TDD-LTE -96dBm
	FDD-LTE -96dBm
最大发射功率	GSM : 850/900 32.5dBm;1800/1900 29.5dBm
	CDMA2000 : BC0 24dBm;BC1 22dBm;
	WCDMA/FDD-LTE : 23dBm;
	TD-SCDMA : 23dBm

	TDD-LTE : 23dBm
数据带宽	Cat4 :
输出接口	downlink150.8Mbps /uplink51.0Mbps 天线接口 电源接口 High-speed USB2.0接口 UART 接口 标准SIM卡接口 模块工作状态指示 模块开关机和复位接口 PCM接口 可配置接口
外形尺寸	L x W x H :50.95mm x 30.00mm x4.6mm
接口形式	52 PinMini-Pci-E
ESD特性	所有引脚满足JESD22-A114-B 2KV 所有引脚满足ESD22-C101-D 0.5KV