华智安邮票孔全网通4G模块

产品名称	华智安邮票孔全网通4G模块
公司名称	深圳市华智安科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	数据带宽:Cat4： downlink150.8Mbps /uplink51.0Mbps 电源电压:3.3V～4.2V 存储温度:-40°C～+85°C
公司地址	深圳市宝安区石岩街道松白路岭南创谷A栋304室
联系电话	0755-33133618 13528704607

产品详情

M710A-S　LTE M2M 全网通，支持中国所有网络运营商

M710B-S　LTE M2M 五模，支持中国移动、联通网络运营商

M710E-S　LTE M2M 四模，支持联通网络运营商和欧洲市场

M710U-S　LTE M2M ，支持北美市场

M710CX　定制频段

规格说明：

产品特性	描述
工作温度范围	推荐工作温度：-0°C～+55°C 极限工作温度：-30°C～+75°C
存储温度	-40°C～+85°C
湿度范围	5%～95%
电源电压	3.3V～4.2V
通话电流	200mA@-75dBm
最大电流	2000mA@-102dBm
平均待机电流	<10mA
关机漏电流	<100uA
工作频段 M710A-S	GSM：850/900/1800CDMA:　BC0TD-SCD MA：B34/B39WCDMA：B1/B5/B8EVDO：BC0FDD: B1/B3/B5/B8TDD:　B38/B39/B40/B41

工作频段M710B-S	GSM：850/900/1800TD-SCDMA：B34/B39WCDMA：B1/B5/B8FDD:B1/B3/B5/B8TDD:B38/B39/B40/B41
工作频段M710E-S	GSM：900/1800/1900WCDMA：B1/B8FDD：B1/B3/B7/B8/B20TDD：B40
工作频段 M710U-S	GSM：850/1800/1900 WCDMA：B2/B5 EVDO:BC0/BC1 FDD:B2/B4/B5/B12/B17
接受灵敏度	GSM -102dBm CDMA2000 -104dBm TD-SCDMA -108dBm WCDMA -106dBm TDD-LTE -96dBm FDD-LTE -96dBm
最大发射功率	GSM：850/900 32.5dBm;1800/1900 29.5dBm CDMA2000：BC0 24dBm;BC1 22dBm; WCDMA/FDD-LTE：23dBm; TD-SCDMA：23dBm TDD-LTE：23dBm
数据带宽	Cat4： downlink150.8Mbps /uplink51.0Mbps
输出接口	天线接口 电源接口 High-speed USB2.0接口 UART 接口 标准SIM卡接口

	模块工作状态指示
	模块开关机和复位接口
	PCM接口
	可配置接口
外形尺寸	L x W x H: 31.00mm*39.50mm*2.65mm
接口形式	36PIN脚邮票孔焊接方式
ESD特性	所有引脚满足JESD22-A114-B 2KV
	所有引脚满足ESD22-C101-D 0.5KV