

华智安邮票孔全网通4G模块

产品名称	华智安邮票孔全网通4G模块
公司名称	深圳市华智安科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	数据带宽:Cat4 : downlink150.8Mbps /uplink51.0Mbps 电源电压:3.3V ~ 4.2V 存储温度:-40 ~ +85
公司地址	深圳市宝安区石岩街道松白路岭南创谷A栋304室
联系电话	0755-33133618 13528704607

产品详情

M710A-S LTE M2M 全网通，支持中国所有网络运营商

M710B-S LTE M2M 五模，支持中国移动、联通网络运营商

M710E-S LTE M2M 四模，支持联通网络运营商和欧洲市场

M710U-S LTE M2M ，支持北美市场

M710CX 定制频段

规格说明：

产品特性
工作温度范围

描述
推荐工作温度：-0 ~ +55

存储温度
湿度范围
电源电压
通话电流
最大电流
平均待机电流
关机漏电流
工作频段

极限工作温度：-30 ~ +75
-40 ~ +85
5% ~ 95%
3.3V ~ 4.2V
200mA@-75dBm
2000mA@-102dBm
<10mA
<100uA
GSM : 850/900/1800CDMA: BC0TD-SCD
MA : B34/B39WCDMA : B1/B5/B8EVDO : BC0FDD:
B1/B3/B5/B8TDD: B38/B39/B40/B41

M710A-S

工作频段M710B-S	GSM : 850/900/1800TD-SCDMA : B34/B39WCDMA : B1/B5/B8FDD:B1/B3/B5/B8TDD:B38/B39/B40/B41
工作频段M710E-S	GSM : 900/1800/1900WCDMA : B1/B8FDD : B1/B3/B7/B8/B20TDD : B40
工作频段M710U-S	GSM : 850/1800/1900 WCDMA : B2/B5 EVDO:BC0/BC1 FDD:B2/B4/B5/B12/B17
接受灵敏度	GSM -102dBm CDMA2000 -104dBm TD-SCDMA -108dBm WCDMA -106dBm TDD-LTE -96dBm FDD-LTE -96dBm
最大发射功率	GSM : 850/900 32.5dBm;1800/1900 29.5dBm CDMA2000 : BC0 24dBm;BC1 22dBm; WCDMA/FDD-LTE : 23dBm; TD-SCDMA : 23dBm TDD-LTE : 23dBm
数据带宽	Cat4 :
输出接口	downlink150.8Mbps /uplink51.0Mbps 天线接口 电源接口 High-speed USB2.0接口 UART 接口 标准SIM卡接口

外形尺寸
接口形式
ESD特性

模块工作状态指示

模块开关机和复位接口

PCM接口

可配置接口

L x W x H: 31.00mm*39.50mm*2.65mm

36PIN脚邮票孔焊接方式

所有引脚满足JESD22-A114-B 2KV

所有引脚满足ESD22-C101-D 0.5KV