

纸箱抗压试验机

产品名称	纸箱抗压试验机
公司名称	肥城佳贝尔仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	纸箱抗压试验机品牌:佳贝尔仪器 纸箱抗压试验机型号:KYJ 纸箱抗压试验机产地:山东
公司地址	肥城市凤山大街87号
联系电话	18605388487 13695385185

产品详情

KYJ纸箱抗压试验机（又称纸箱抗压测试仪、纸箱压缩试验机、纸箱耐压试验机、纸箱抗压仪）是瓦楞纸箱抗压强度性能检测的基本仪器（即包装检测设备），适用于各类瓦楞纸箱的抗压强度试验、达标试验和堆码强度试验。

KYJ纸箱抗压试验机技术参数：

容量选择	0~1T（可依据客户要求定做）
准确等级	1级
控制方式	微电脑控制（可选购计算机操作系统）
显示方式	电子式液晶屏显示（或计算机显示）
力量单位切换	kgf，gf，N，kN，lbf
应力单位切换	MPa，kPa，kgf/cm ² ，lbf/in ²
位移单位	mm，cm，in
力量分辨率	1/100000
显示分辨率	0.001N
机台行程	800 可选
压板尺寸	600*600*800（300*300*350mm，800*800*1000mm，1000*1000*1200mm，1200*1200*1500mm可以定做）
试验速度	5mm~100mm/min 可任意输入速度
软件功能	中英文语言互换
停机模式	超载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机
安全装置	超载保护，限位元保护装置
机台动力	AC变频马达驱动控制器
机械系统	高精度滚珠丝杆
电源	AC220V/50HZ~60HZ 4A

机台重量
性能特点

约350KG

可设定百分比断裂值,自动停机,可进入菜单选择4段不同速度,可20次结果,可以查看所有测试结果平均值及单次结果

KYJ纸箱抗压试验仪产品性能：

- 1.LCD超大蓝背光液晶显示幕
- 2.可显示测试值、最大值，带列印功能；
- 3.可定力、定时测试，测试完毕后，自动复位；
- 4.超载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机；超载保护，限位元保护装置。
- 5.控制方式：双位式（电脑主机和微电脑液晶屏显示器都可单独做试验）
- 6.显款方式：电子式液晶屏显示及电脑显示

KYJ纸箱抗压试验仪产品特点：

- 1、测试完成后有自动回位功能，自动判断压溃力并自动保存测试数据
- 2、三种可设置的速度，全中文液晶显示操作界面，多种单位可供选择。
- 3、可输入相关数据并自动换算抗压强度，自带包装堆码测试功能；可直接设定力量、时间，测试完成后自动停机。
- 4、三种工作模式：

强度试验：可测量箱体的最大抗压力；

定值试验：可根据设定的压力来检测箱体的整体性能；

堆码试验：按国家标准规定要求，可进行12小时，24小时等不同条件的堆码试验。

KYJ纸箱抗压试验仪符合标准：

GB/T 4857.4-92 包装 运输包装件 压力试验方法

GB/T 4857.3-92 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法