

# 西门子OP720-CN感烟火灾探测器烟雾报警器

产品名称	西门子OP720-CN感烟火灾探测器烟雾报警器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西门子 型号:OP720-CN 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 西门子OP720-CN感烟火灾探测器烟雾报警器

#### 一，功能描述：

满足国家标准GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》

尤其适用于明火和阴燃烟/雾的早期探测

抗环境因素干扰能力强，包括粉尘、纤维、昆虫、潮湿、极端高温或低温、电磁干扰、腐蚀性气体、振动、非火灾烟雾等

内部集成短路隔离器

通过D-BUS回路与控制器通讯

具有自动补偿功能，减少灰尘对探测灵敏度的影响。当探测器被严重污染，无法进行补偿时，会向控制器报故障

产品标签上自带可撕式编码贴，方便工程调试

软地址编址模式

内置16位高性能处理芯片，分布智能，快速判别真伪火警，减少总线传输及主CPU工作负荷

应用环境变更自动侦测警告(比如房间用途发生变更时)

持续对测量值予以数字补偿，从而维持探测器整个工作周期内恒定的灵敏度；探测器受污染将在控制器上予以报知

内置自检功能

内置短路隔离器，隔离回路中的故障线路部分

通电自适应编址，无需手动拨码或预设编址，免除人为差错

优良的抗温度变化和气流干扰能力

特殊设计的测量烟室保证尘埃和纤维沉积不会降低探测器灵敏度

抛光低反射迷宫结构保证光线反射路径严格受控，完全吸收干扰光线，有效防止非受控散射光照射到接收器上影响探测行为模式

内置防潮防护涂层，提供高度防潮和抗腐蚀性能

极高的抗电磁干扰性能

探测器上内置自由编程控制输出，可连接指示灯或者控制模块 – 可由其他探测器或者探测器分组联动

内置反应指示灯，提供无方向性指示(360°可见视角)

现代优雅外形设计

与控制器采用两线制总线连接，支持环路、支路和分支多种方式

探测器自带不干胶自粘标签用于在安装图纸上准确标示

8米高度内无需梯子即可拆卸探测器

使用环保型可回收材料

工作模式指示灯状态

正常灭

定位/测试每秒闪一次

报警常亮

二.技术参数：

工作电压 12 ... 33 VDC

静态电流 220  $\mu$  A

可连接的外部门灯个数 2

外部门灯电流 10 ... 16 mA

外部门灯电压 9 ... 33 VDC

抗电磁干扰 - 10 kHz ... 1.8 GHz 50 V/M - 1.8 GHz ... 2.5 GHz 20 V/m

工作温度 -10 ... +50

贮存温度 -30 ... +70

湿度 95 % rel.

颜色 纯白, RAL 9010

重量 0.086 Kg

防护等级 EN60529 / IEC529

底座 DB720-CN IP40

底座 DB720-CN带底座密封垫 RS720 IP42