大口径厚壁黄铜管 H59非标环保黄铜管

产品名称	大口径厚壁黄铜管 H59非标环保黄铜管
公司名称	深圳市顺捷达铜铝材料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	品牌:顺捷达
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区金开路1号
联系电话	0755-81490834 13713986630

产品详情

H59铜材为价格便宜的黄铜,强度、硬度高而塑性良好，但在热态下仍能很好地承受压力加工，耐蚀性一般，其他性能和H62相近。

表示平均含铜量为59%的普通黄铜，其中，H—汉字“ 黄 ”的拼音字母的第一个字母，59—铜元素的平均含量；

H59铜材是在普通黄铜的基础上加入其它元素的铜合金称特殊黄铜，仍以"H"表示，后面会跟其它添加元素的化学符号和平均成份，余量为锌含量;而HAl59-3-2则表示其铜含量57%～60%，铝含量为2.5%～3.5%，镍含量为2%～3%，其余为锌含量。黄铜分为普通黄铜，特殊黄铜及铸造黄铜三种，铸造黄铜以ZCu开头后面跟其它元素的符号及其平均含量。

化学成份

铜 Cu ：57.0～60.0

锌 Zn：余量

铅 Pb：≤0.5

磷 P：≤0.01

铁 Fe：≤0.3

锑 Sb ：≤0.01

铋 Bi：≤0.003

注：≤1.0(杂质)

力学性能

抗拉强度 σb ≥294MPa

试样尺寸 厚度0.5～15

伸长率 δ10 ≥25%

注 ：板材的拉伸力学性能

热处理规范：热加工温度730～820℃;退火温度600～670℃。

用途：H59铜材可做各种深拉深和弯折制造的受力零件，如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等。