

西门子FDM230-CN手动火灾报警按钮

产品名称	西门子FDM230-CN手动火灾报警按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西门子 型号:FDM230-CN 产地:德国
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子FDM230-CN手动火灾报警按钮

一，产品详情：

西门子FDM230-CN手动火灾报警按钮。该手动火灾报警按钮（以下简称手报）用于当火灾发生时手动启动报警。它由手报和底座两部分组成。满足国家标准GB19880-2005《手动火灾报警按钮》。可复位压下式报警。每个手报独立编址，地址自动设定，无需编码器设置或者拨码开关。通过C-NET与控制器（FC720-CN系列/FS1120系列）通讯。自带一个电话插孔（直径3.5mm）。产品标签上自带可撕式编码贴，方便工程调试。

西门子FDM230-CN 手动火灾报警按钮

该手动火灾报警按钮（以下简称手报）用于当火灾发生时手动启动报警。它由手报和底座两部分组成。

二，特性：

满足国家标准GB19880-2005《手动火灾报警按钮》

可复位压下式报警

每个手报独立编址，地址自动设定，无需编码器设置或者拨码开关

火警LED 可显示正常、报警及定位等状态，电话LED 可显示电话状态

通过C-NET 与控制器（FC720-CN 系列/FS1120 系列）通讯

自带一个电话插孔（直径3.5mm）

产品标签上自带可撕式编码贴，方便工程调试

三，功能：

- 1.按下操作面板直接报警，操作面板显示变化，火警指示灯亮
- 2.插入电话插孔，即可呼叫总机
- 3.通过钥匙复位操作面板，手报即可恢复到正常工作状态

四，应用：

- 1.用于火警的立即手动报警
- 2.室内使用
- 3.表面安装和嵌入式安装，位置需宜于接近

五，结构

西门子FDM230-CN手动火灾报警按钮结构

FDM230-CN 由手报（1）和底座（2）两部分构成。

西门子FDM230-CN手动火灾报警按钮结构特点

六，准备工作

- 1.用钥匙分开底座（钥匙在产品包装内）。将钥匙保存在安全的地方。
- 2.将底座固定。

七，安装

- 1.将底座安装在墙壁的86 盒内，且距地面1.3~1.5 米的高度。
- 2.将电缆通过进线孔穿进底座。
- 3.盖上手报。