

西门子DM1104-CN防爆型手动火灾报警按钮

产品名称	西门子DM1104-CN防爆型手动火灾报警按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西门子 型号:DM1104-CN 产地:德国
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子DM1104-CN防爆型手动火灾报警按钮

一，产品详情

DM1104-CN 手动火灾报警按钮（以下简称手报）安装在防爆区用于当火灾发生时手动启动报警。它由外壳和电子部件两部分组成。安装在防爆区，用于防爆区火警或灭火进程的立即手动报警。可用于室内及室外。表面安装和预埋方式安装，位置需宜于接近。

DM1104-CN 手动火灾报警按钮（以下简称手报）安装在防爆区用于当火灾发生时手动启动报警。它由外壳和电子部件两部分组成。

二，特点

满足国家标准GB19880-2005 “手动火灾报警按钮”

满足国家标准GB3836.1-2010 “爆炸性环境第1部分：设备通用要求”

满足国家标准GB3836.4-2010 “爆炸性环境第4部分：由本质安全型”I”保护的设备”

击破玻璃即报火警

LED 可显示报警及测试状态

非编址手报，通过FDCI223-CN、 FDCIO223-CN 模块与Cerberus PRO FS720 系统相接;通过FDCI183 模块与Cerberus FS18 系统相接

现场功能检查时用钥匙开门，关门后自动复位

可用于室内及室外，也可用于干燥和适度潮湿环境

三，应用

安装在防爆区，用于防爆区火警或灭火进程的立即手动报警

可用于室内及室外

表面安装和预埋方式安装，位置需宜于接近

四，参数

工作电压16...26 VDC

大允许电流60 mA

大瞬时电流100 mA

环境温度 - 40...+70 °C

贮存温度 - 40...+75 °C

相对湿度 95 % rel.

接线端子0.28...1.5 mm²

颜色红, RAL3000

防爆等级Ex ib IIC T4 (-40 °C Ta +70 °C)