

宇益免办证500公斤燃气蒸汽发生器

产品名称	宇益免办证500公斤燃气蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS-0.3-0.7-BF 蒸汽量:500KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

生物质蒸汽发生器

一、特点：

1. 高效节能：以可再生生物质能源为燃料，采用立式三回程设计，产气速度快，使用成本低，比燃油（气）、电节能30-70%的运行成本；五分钟产汽，比传统锅炉每天节约近半小时的燃料费用。
2. 热效率高：采用气化燃烧一体式专利技术（专利号：201610142498.4），旋切式配风设计，形成火龙卷式气化燃烧，燃烧率达95%以上;采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，内置余热回收系统（专利号：201620192588.X），能耗低，热效率高
3. 稳定可靠：微负压运行，不发生回火和脱火现象;气动送料装置，解决了传统的电机螺旋进料导致的电机与螺旋卡坏现象
4. 低碳环保：末端配置干式除尘，烟尘、硫氮排放低，二氧化碳零排放；
5. 操作简单：采用自动给料，自动点火，超低入料，料斗加大设计，操作简单，工作量小，单人值班即可;采用烟室设计，解决了大部分清灰难的问题
6. 安全：采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测；采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护,配置宇益专利温控技术（专利号：201620192590.7），可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧及导致的气爆
7. 适用性强：蒸汽发生器采用三用炉设计，可根据用户的要求选择用生物质、燃油或燃气，生物质燃料的后期可增加燃烧机更换为燃油或燃气蒸汽发生器

8.全国免年检：锅炉水容积小于30L，免报装免年检费用和烦琐的手续。

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

二、300生物炉技术参数(每小时最大成本57元)

加工定制：是 类型：蒸汽发生器出口 压力：低压

燃烧方式：室燃炉循环方式：自然循环锅炉品 牌：宇益

燃料耗量：57 kg/H蒸汽产量：300 KG/H有效水容积：29 L

用途：蒸汽加热升温最高温度：171 °C工作 电压：220V

结构形式：立式燃 料：生物质颗粒（颗粒直径8mm）设备 净重：1100 kg

最高压力：0.7Mpa尺寸（长X宽X高）2300*1000*2300 mm水质 要求：软化水

制造规范：1. 锅炉设计及制造均遵照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中规定选取。2.

锅炉所用受热面材料和焊条焊丝应有质量证明书。3.

锅炉制造按JB/T1618《锅壳锅炉受压元件制造技术条件》进行。4.

锅炉焊接按JB/T1613《锅炉受压元件焊接技术条件》进行。5.

锅炉受压元件的焊接必须由《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格的焊工担任。6

. 锅炉无损探伤检测按JB/T4730《承压设备无损探测》及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第82条规定对焊接缝应进行100%探伤,质量不低于II及为合格。7. 锅炉本题制造完工后,按JB/T1612

《锅炉水压试验技术条件》进行,试验压力为1.2MPa。

六、服务承诺：

1. 产品服务

就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

炉胆本体保修12个月；

产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；