

飞航滑油泵双联油滤器A40 CBT425-94

产品名称	飞航滑油泵双联油滤器A40 CBT425-94
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:A,AS-直通 规格:20-250A
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

DOUPLEX OIL STRAINER-DOUBLE OIL FILTER

双联粗油滤器-双联燃油滤器

425YZFH2Y系列产品《扬州飞航船舶附件厂》

产品名称	DOUBLE OIL FILTER双联粗油滤器	
设计标准	CB/T425-94	
设计压力	0.4Mpa	0.4Mpa
规格	DN25	DN40
材质	铸铁	铸铁
过滤精度	0.75/0.26	0.4/0.22
试验和检验	GB600	GB600

船用双联油滤器-双联粗油滤器-双联滑油滤器 产品概述：

此款油滤器，又叫双联切换油滤器，是由两台筒式油滤器并联或串联组成，两只粗油滤器可交替使用，在不停机的情况下更换过滤筒，也可以双机同时工作。

此款产品的设计与制造是在船舶行业标准CB/T425-1994的基础上，结合现代船舶的要求进行了改进设计。从而形成了我司425YZFH2Y系列企业产品。

公称通径为40，滤网规格为0.4/0.22，法兰连接尺寸按PN16的低压粗油滤器：

《重点详细结构：法兰到法兰间距（Face to Face）为210mm左右；

法兰外径DIAMETER：150mm 法兰中心圆Pitch Circle Diameter：110mm 法兰螺栓孔Diameter Of Bolt Hole：4*18mm

》

DN40的双联油滤器,双联粗油滤器,双联燃油过滤器 通常标记为：

双联油滤器,双联粗油滤器,双联燃油滤器A40-0.4/0.22 425YZFH2Y/A-50-00

FUEL OIL PUMP SUCTION FILTER DUPLEX STRAINER燃油泵双联油滤器,双联燃油滤器A40-0.4/0.22 CB/T425-94

LUBE OIL PUMP SUCTION FILTER DUPLEX STRAINER滑油泵双联油滤器,双联滑油过滤器A40-0.4/0.22 CB/T425-94

D.O. DELIVERY PUMP SUCTION DOUBLE OIL FILTER柴油输送泵双联油滤器，双联粗油滤器A40-0.4/0.22 CB/T425-94

公称通径为25，滤网规格为0.4/0.22，法兰连接尺寸按PN16的低压粗油滤器：

《重点详细结构：法兰到法兰间距（Face to Face）为170mm左右；

法兰外径DIAMETER：100mm 法兰中心圆Pitch Circle Diameter：75mm 法兰螺栓孔Diameter Of Bolt Hole：4*11mm

》

DN25的双联油滤器,双联粗油滤器,双联燃油过滤器 通常标记为：

双联油滤器,双联粗油滤器,双联燃油滤器AS25-0.75/0.26 425YZFH2Y/AS-25-00

柴油分油机进口双联油滤器,双联粗油滤器A25-0.75/0.26 CB/T425-94 FUEL OIL PUMP SUCTION FILTER
DUPLEX STRAINER

LUBE OIL PUMP SUCTION FILTER DUPLEX
STRAINER滑油分油机出口双联油滤器,双联粗油滤器A25-0.75/0.26 CB/T425-94

D.O. DELIVERY PUMP SUCTION DOUBLE OIL FILTER净油机出口双联油滤器,双联粗油滤器A25-0.75/0.26
CB/T425-94

双联油滤器,双联燃油滤器 AS25-0.75/0.26 425YZFH2Y/AS-25-00

我司《扬州飞航船舶附件厂》欢迎海内外客户随时垂电咨询：

船用粗油滤器-船用双联粗滤器-低压粗油滤器-小型双联低压粗油滤器-铸铁双联低压粗油滤器

船用双联燃油滤器-船用双联滑油滤器-船用双联净油机出口油滤器-柴油供给泵双联油滤器