

燃气辐射采暖设备串联系统

产品名称	燃气辐射采暖设备串联系统
公司名称	沈阳希尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	CRV:串联设备 CO-RAY-VAC:(CRV)串联系统 美国:CRV
公司地址	沈阳铁西区兴华北街18号千缘财富商汇A2007
联系电话	024-31418933 13066753555

产品详情

CO-RAY-VAC (CRV)串联系统 来自自定义设计系统的真正无限设计选择。 采用发生器串联设计，节约燃料并提高用户舒适度。 零压阀与发生器完美设计的结合，提供热效率和理想的燃烧。 与可燃物之间距离低，实现最大限度的可用空间。 零压阀设计实现更多的安全性能。 每个真空泵带动多个发生器，从而降低了建筑物的穿孔率。 保护环境—符合严格的排气标准。

突出优势工作原理技术参数型号	CRT10	CRT15	CTR20	CRT25	CRT30
输入/输出功率(千瓦)	10/9	15/14	20/18	25/23	30/27
发生器数量/分支(最大)	6	5	4	3	3
热能发生器间辐射与长度(米)					
最短	3.6	5.2	6.5	7.2	8.6
最长	6.0	9.0	11.4	13.4	16.0
电功率	发生器68W				
燃料	天然气(NG)、液化石油气(丙烷或丁烷)(LP)				
燃气量(立方米/小时)					
天然气(G20)	0.95	1.43	1.91	2.38	2.86
天然气(G25)	1.11	1.66	2.22	2.77	2.328
液化石油气(G31)	0.38	0.56	0.75	0.94	1.13
燃气入口压	天然气(G20)最小值11,最大值50;天然气(G25)最小值11,				

强(毫巴)	最大值50；液化石油气（G31）最下值26，最大值50
燃气接头	1/2英寸BSPT[ISO7-1]
电源	真空泵220/380v.单相或三相，发生器220v，50Hz，单相，1支培
点火激发	全自动，一次试点火，直接激发， 100%关闭火焰确认装置无爆燃现象
点火装置	90%-110%额定电压条件下能点燃，无爆燃现象
发生器	美国霍尼韦尔双阀组，内配燃气阀门、点火控制装置等。具有 功率调节、自动熄火保护，火焰检测，熄火保护、点火控制、 欠压保护等功能，另设火焰观察孔，便于调试到最佳燃烧状态 。寿命30年
热交换管	长3m，热浸镀辐射管，直径100mm，壁厚1.6mm，双面120微米 三氧化二铝合金层，尾管设紊流装置，热辐射率高，耐高温耐 腐蚀，寿命30年
反射板（含 末端盖）	铝镍合金板压型材料，表面高度抛光，长度2.4m，厚度0.61mm ，8折8相，辐射120°角范围、反射率98%，不易氧化，寿命30 年
真空泵	高质量铸铁机壳，铝合金铸造动态转子高性能电机，永久性润 滑、全封闭，风扇冷却；工作噪音58分贝。柔性接头耐177 高 温，寿命20年
CE标准	En777
尾气检测	一氧化碳 0.0005%、氮氧化物0.0130%
气泄漏	0.009升/小时，燃气通道无漏气现象
重量	< 0.5公斤/m ²
发生器和发 热室重量（ 公斤）	8.9
辐射管和反 射板重量（ 公斤/米）	铝制反射板4.8.不锈钢反射板5.82