燃气辐射采暖设备单体系统

产品名称	燃气辐射采暖设备单体系统
公司名称	沈阳希尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	crv:燃气辐射采暖设备 CARIBE (CRV):7.5m，15m，30m 美国:进口
公司地址	沈阳铁西区兴华北街18号千缘财富商汇A2007
联系电话	024-31418933 13066753555

产品详情

CARIBE (CRV)单体系统■供暖均匀，分布广。■为隔热良好的建筑物提供大面积供暖。■发生器输入功率和辐射管长度选择范围极广。■完整的排气部件使安装迅速且美观整齐。

突出优势工作原理技术参数

型号	BH15ST	BH20ST	BH25ST	BH30ST	BH35ST	BH40ST	BH45ST	BH50ST
输入/输出功率(千瓦)	15/14	20/18	25/23	30/27	35/32	40/36	45/41	50/45
采暖器总长(毫米)	6661	9709	9709	12757	12757	12757	15815	15850
电功率	发生器68W,真空泵120W							
燃 料	天然气（NG）、液化石油气（丙烷或丁烷）（LP)							
燃气量（立方米/小时）								
天然气（G20）	1.43	1.91	2.38	2.86	3.36	3.81	4.29	4.77
天然气（G25）	1.66	2.22	2.77	3.32	3.88	4.43	4.99	5.54
液化石油气（G31）	0.56	0.75	0.94	1.13	1.32	1.51	1.69	1.88
燃气入口压强(毫巴)	天然气(G20) 最小值15，最大值50；天然气（G25）最小值17.5，最大值50；液化石油气（G31）最下肢32.5，最大值50							
燃气接头	1/2英寸BSPT[ISO7-1]							
发生器电源	220v，50Hz，单相，1.安培							
点火激发	全自动，一次试点火，直接激发， 100%关闭火焰确认装置无爆燃现象							

点火装置	90%-110%额定电压条件下能点燃，无爆燃现象							
发生器	美国霍尼韦尔双阀组，内配燃气阀门、点火控制装置等。具有功率调节、自动熄火保护，火焰检测，熄火保护、点火控制、欠压保护等功能，另设火焰观察孔，便于调试到最佳燃烧状态。寿命30年							
热交换管	长3m，热浸镀辐射管，直径100mm，壁厚1.6mm，双面120微米三氧化二铝合金层，尾管设紊流装置，热辐射率高，耐高温耐腐蚀，寿命30年							
反射板（含末端盖）	铝镍合金板压型材料，表面高度抛光，长度2.4m，厚度0.61mm，8折8相，辐射120°角范围、反射率98%，不易氧化，寿命30年							
真空泵	高质量铸铁机壳，铝合金铸造动态转子高性能电机，永久性润滑、全封闭，风扇冷却；工作噪音58分贝。柔性接头耐177°C高温，寿命20年							
CE标准	En416							
尾气检测	一氧化碳 0.0005%、氮氧化物0.0130%							
气泄漏	0.009升/小时，燃气通道无漏气现象							
附件	可选用断电显示（无电压接触）							
重量（公斤）	41	55	55	68	68	68	81	81