

燃气辐射采暖设备双线型系统

产品名称	燃气辐射采暖设备双线型系统
公司名称	沈阳希尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	CRV:燃气辐射采暖设备 BLACKHEAT BH(CRV):7.5m , 15m , 30m 美国:原装进口
公司地址	沈阳铁西区兴华北街18号千缘财富商汇A2007
联系电话	024-31418933 13066753555

产品详情

BLACKHEAT (CRV)双线型系统 可在不同区域改变舒适程度。 优秀的设计灵活性来自标准组件。
每个真空泵带动多个发生器，从而降低了建筑物的穿孔率。

突出优势工作原理技术参数

型号	BH2-15ST	BH2-20ST	BH2-25ST	BH2-30ST	BH2-35ST
输入功率(千瓦)	30	40	50	60	70
采暖器总长(毫米)	13462	19558	19558	25654	25654
燃料	天然气 (NG)、液化石油气 (丙烷或丁烷) (LP)				
燃气量(立方米/小时)					
天然气(G20)	2.86	3.82	4.76	5.72	6.68
天然气(G25)	3.32	4.43	5.54	6.65	7.75
液化石油气(G31)	1.12	1.50	1.88	2.26	2.64
煤气入口压强(毫巴)					
天然气(G20)	最小值15, 最大值50				
天然气(G25)	最小值17.5, 最大值50				
液化石油气(G31)	最小值32.5, 最大值50				
燃气接头	1/2英寸BSPT[ISO7-1]				
发生器电源	220v, 50Hz, 单相, 1.安培				
热交换管	3m镀铝辐射管, 直径100mm, 厚度1.4mm (期余为热浸镀辐射管)				
废气管(毫米)	100	100	100	100	100
反射板和末端盖	NS3H14镀 (或选用1.4016 2R不锈钢板)				

点火激发	全自动，一次试点火，直接激发，100%关闭火焰确认装置				
检验标准	有废气或无废气				
Ce标准	En416				
附件	可选用断电显示（无电压接触）				
重量(公斤)	82	110	110	136	136