

飞航E,ES型水舱透气帽-水舱空气管头

产品名称	飞航E,ES型水舱透气帽-水舱空气管头
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	500.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:E,ES 规格:50-350A
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

AIP PIPE HEAD 水舱透气帽-水舱空气管头-浮筒式水舱空气管头

船舶水舱空气管头-水舱透气帽 布置布置：

储存水的舱柜、隔离空舱、海水阀箱、管隧和轴隧等处均应装设空气管。对于大型运输船，即使管隧内具有强力通风设施，也应装设空气管。空气管应从舱柜的最高处引出，并尽可能地远离注入管。

船舶大口径水舱空气管头,水舱透气帽ES350QT CB/T3594-94：

公称通径为350mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的浮筒式水舱空气管头

浮筒式水舱空气管头 ES50QT CB/T3594-94,水舱透气帽ES50QT CB/T3594-94

船用浮筒式水舱空气管头,水舱透气帽E100HT CB/T3594-94：

公称通径为100mm，按GB569法兰连接尺寸和密封面的浮筒式水舱空气管头

浮筒式水舱空气管头 ES100HT CB/T3594-94,水舱透气帽ES100HT CB/T3594-94

浮筒式水舱空气管头,浮筒式压载舱透气帽 结构简介：

以上两种规格空气管头均属于CB/T3594-1994船舶标准中的E型浮筒式的空气管头。

当外界环境恶劣时，海水或者雨水进入空气帽，来不及排出时，才会将浮子顶起。浮子顶起后，水流无法进入进入空气管，从而起到隔绝进入舱室的可能。

此款空气管头：通过其内部件-不锈钢浮子/不锈钢浮筒/不锈钢浮盘可以自动关闭,所以又称为自闭式油舱空气管头/自闭式水舱空气管头。

根据客户需求，此款E,ES型浮筒式水舱空气管头-水舱透气帽 均可以采用：

球墨铸铁（QT）；灰铸铁（HT）；优质碳素钢（Q235）；不锈钢（304）不同材质进行生产，以增加其使用寿命。

DN100水舱空气管头,浮筒式水舱空气管头，压载舱透气帽

E100HT CB/T3594-94 法兰铸铁空气管头,法兰铸铁水舱透气帽

E100QT CB/T3594-94 球墨铸铁水舱空气管头,球墨铸铁水舱透气帽

E100G CB/T3594-94 铸钢水舱空气管头,铸钢水舱透气帽

E100S CB/T3594-94 不锈钢透气帽，不锈钢空气管头

DN350大口径水舱空气管头,浮筒式水舱空气管头，压载舱透气帽

E350HT CB/T3594-94 法兰铸铁空气管头,法兰铸铁水舱透气帽

E350QT CB/T3594-94 球墨铸铁水舱空气管头,球墨铸铁水舱透气帽

E350G CB/T3594-94 铸钢水舱空气管头,铸钢水舱透气帽

E350S CB/T3594-94 不锈钢透气帽 , 不锈钢空气管头

船用空气管头 总术语 :

船用A,AS型帽式空气管头 ; B,BS型鹅颈式空气管头 ; D,DS型浮筒式油舱空气管头 ; E,ES型浮筒式水舱空气管头 ; FS型浮球式油水舱空气管头统称为 : CB/T3594-1994 船用空气管头,船用透气帽,船用空气帽。