

上海寅融-压焊钢格栅板

产品名称	上海寅融-压焊钢格栅板
公司名称	寅融金属制品（上海）有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:寅融 型号:G254/40/50 产地:上海
公司地址	浦东新区项文路408号
联系电话	18916208957

产品详情

压焊钢格栅板是由负载扁钢和横杆(扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等)按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。

压焊格栅板种类：按表面形状分为齿形压焊格栅板、平面型压焊格栅板、I型压焊格栅板及复合型压焊格栅板。格栅板按表面处理情况可分为热镀锌压焊格栅板、喷漆压焊格栅板及原版压焊格栅板。

压焊钢格栅板扁钢及横杆间距：通常情况下，钢格板扁钢中心间距按照系列来区分：钢格板系列1为30mm;钢格板系列2为40mm;钢格板系列3为60mm。钢格板横杆间距系列一为100mm&def钢格板系列二为50mm。

压焊格栅板扁钢、横杆规格：

1、压焊格栅板扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。

2、压焊格栅板横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。

特点

外形美观：线条简捷。银色外表，现代潮流。

最佳排水：是铸铁的两倍多。

热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。

防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。

节省投资：大跨。重载时，比铸铁价低且节省被盗话压碎更换的费用。

高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。

规格多：满足不同环境，载荷。跨度，尺寸及形状所需。

应用

压焊格栅板适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。压焊格栅板已在国内外各行各业得到广泛应用，主要用作工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

压焊格栅板作为一种新型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、市政、石化、交通、建材、国防等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔。

官方网站：www.geshanban158.com 热镀锌钢格板 www.yinrong58.com 压焊钢格板
www.yinrong158.com 钢格板厂家第一