

常温黒染剤FC-142低价销售

产品名称	常温黒染剤FC-142低价销售
公司名称	句容市华阳街道藤井机械设备经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市句容市华阳南路苏珈大厦1115室（经营场所）
联系电话	17715999971 13382990553

产品详情

商品名 常温黒染剤 FC-142 スプレーブラッセン 420ml スプレー

商品番号 CHEMI-013

商品説明 耐水?耐油?耐熱性に優れた、コーティングタイプの黒染め剤。鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に常温で黒染め（着色）できます。超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2～3μmのつや消し黒に仕上がります。焼きの入った部品もHRC60までOK。少量でときどき黒染めするにはとても便利です。

[用途]

あらゆる金属の黒染め

金属表面の反射防止

焼付け塗装を行えないものへの黒染め

ニューブラッセンで黒染めできない金属への黒染め

<特長>

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2～3μmの真黒な仕上がりとなります。

耐水?耐油?耐熱性に優れた被膜を形成します。

（完全硬化後は耐溶剤性にも優れ、耐熱性は塗布した鋼板を赤熱しても剥離しません。）

被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。

鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染（着色）できます。

ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。

<使用方法>

スーパークリーン又は溶剤を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。

使用前、容器を軽く上下に振って攪拌して下さい。

目的物より20～30cm離して均一にうすく塗布して下さい。

1回で均一に塗布できない場合はある程度乾いてから再度うすく塗布して下さい。

数分で指触乾燥しますが完全硬化には24時間位かかります。完全硬化してから使用して下さい。

スプレー後1時間位放置してから150～200℃で5～10分加熱硬化しますと

耐溶剤性、密着性、耐熱性が向上します。

使用後は容器を逆さにして液が出なくなるまで空吹きして下さい。

艶を出す場合は硬化後不乾性のオイルやワックスを塗布して下さい。

<使用上の注意>

厚く塗布しますと密着性が悪くなりますので均一に薄く塗布して下さい。

浸漬して使用する場合は液を良く振り切って部分的にたまらない様にして下さい。

余分な所に付着した場合は硬化しない内にシンナーで取り除いて下さい。

硬化後にはシンナーで除去できませんのでサンドペーパー等でこすり取って下さい。

句容市华阳街道藤井机械设备经营部

QQ:3117155406

联系方式（24小时服务）：13382990553 王婷

电话：0511-87223567

传真:0511-87223567

邮箱：18021584789@163.com

公司网址：<http://www.koken-ltd.com.cn>

地址：江苏省句容市华阳南路苏珈大厦1115室

国产及日本工业资材机电设备仪器仪表中国直销机构

藤井机械致力于为作好各大型企业的第二仓库的原则，

主营国内机电仪器仪表及所有日本原装进口产品。