

矿山设备超高分子量板材 厂家直销电厂煤仓衬板

产品名称	矿山设备超高分子量板材 厂家直销电厂煤仓衬板
公司名称	山东宇昂塑胶制品有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:宇昂 产地:山东 规格:可定制
公司地址	山东省德州市经济开发区34号
联系电话	18505444428 15905448730

产品详情

聚乙烯不粘料煤仓衬板 宇昂专业生产 山东宁津宇昂塑胶有限公司生产实力厂家

不粘料煤仓耐磨衬板,我公司均采用的350万以上的超高分子量聚乙烯板材生产加工而成,解决了粘料掉仓工作效率低的问题!煤仓堵仓形式 常见的煤仓粘堵形式有两种,一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结,一层一层叠加在一起,最后是仓内形成类似鼠洞形状,再装煤是就会造成堵仓。 另一种是由于湿煤粉块之间的内摩擦阻力大,加之它与仓壁的外摩擦阻力也大,当煤仓充满煤后,其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状(俗称搭桥)。开闸放煤时只能放下极少的一部分,上部煤炭则因起拱而堵仓。煤仓堵仓后果 多年来为了解决粘结堵仓问题,人们也想了许多办法,诸如在仓壁上贴瓷砖,铺钢板,用空气炮或电锤击打,都位能彻底解决,且人工捅煤仓又时常造成有人身伤亡事故。煤仓衬板性能原理 经大量的调研和实验,最后决定采用宇昂有限公司生产的煤仓专用版为煤仓内衬,利用煤仓专用板板材的自润滑性和不粘性,以降低摩擦系数,达到解决堵仓现象.超高分子量聚乙烯煤仓衬板的性能优势:1.高耐磨性:静摩擦系数为0.07;2.自润滑性:表面光滑,无粗糙;3.抗冲击性:抗冲击性能好无破坏4.耐腐蚀性:能耐磷酸,碱,盐类等的腐蚀5.不粘附性:表面张力小不易结垢;6.抗静电性:抗静电系数10的3到6次方;7.防紫外线:有效延长产品使用年限8.生无毒:无味,无毒,无臭,本身无腐蚀性,可用于与食品和药品接触。9.重量轻:密度是0.93-.97,质地最轻居工程塑料之首.10.抗老化:在正常日照条件下,50年不老化11.耐低温:脆化温度降至-140。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下,其使用温度可达-269 以下,仍有一定的机械强度。板材尺寸:共六种如下3000X1500X(10-300)MM 4700X1200X(10-300)MM5000X1300X(10-300)MM 4500X2000X(10-300)MM -2000X1000X(10-300)MM 3050X1220X(6-100)MM 6000X2000X(6-100)MM 3000X3000X(6-100)MM可按照您的尺寸进行加工生产。只要您提供图纸我们都可以给您加工生产。分子量:100万 200万 300万 400万 500万 600万 700万 800万 900万 1080万均可加工包 装:防水托盘山东省宁津宇昂塑胶有限公司拥有同行业最先进的生产和检测设备,我们可以根据客户来图来样加工,我们有专业的生产团队,独立的技术部和实验室,质量严格把关,我们会努力做到最强最好。期待您的来电咨询!!!

您的满意就是我们的追求!!!您的满意就是我们的追求!!!您的满意就是我们的追求!!! 宁津宇昂期待您的光临!!!

热线电话：0534-8667202/15905448730 王经理

德州市宇昂塑胶制品有限公司——专业生产销售各种进口工程塑料！