

济宁山推推土机SD32D履带式推土机

产品名称	济宁山推推土机SD32D履带式推土机
公司名称	济宁山推新动力机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山推 型号:SD32D 包装:托盘木箱等
公司地址	山东省济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临）
联系电话	0537-2397895 15763713577

产品详情

山推推土机SD32D特点

SD32D沙漠型推土机根据沙漠作业工况的需要，在SD32的基础上自主研发开发；该机采用液力传动，液压操纵技术，结构合理，性能稳定可靠，操纵轻便灵活，配备沙漠专用散热器和空滤器

山推推土机SD32D技术特点

- 1、该机采用液力传动,液压操纵技术,结构先进合理,性能稳定可靠,操纵轻便灵活。
- 2、配套重发 NTA855-C360 发动机,活塞、缸套、活塞环、活塞销采用美国康明斯原装进口件。
- 3、采用大容量挡沙散热器,配有发动机进气预滤器,充分适应沙漠、半沙漠等地带风沙大、气温高的气候特点,适合沙漠、荒漠等地带的土方作业。

山推SD32D推土机适用工况

沙漠、荒漠地带的土方作业。

山推推土机SD32D技术参数

长×宽×高(mm)（不含松土器）6880×4130×3640

使用重量(t)（不含松土器）37.5

发动机型号 NTA855-C360S10

功率/额定转速 (kW/rpm) 235/2000

接地长度及接地比压 (Mpa) 3150 0.106

爬坡性能 (°) 30

履带板数 (每边) 41

履带板宽度 (mm) 560

履带中心距 (mm) 2140

链轨节距 (mm) 228.6

托轮个数 (每边) 2

支重轮个数 (每边) 7

铲刀型式 直、半U、角

铲刀长 × 高 (mm) 直:4130 × 1590 角:5000 × 1140 半U:4130 × 1710

铲土容量(m3) 直10 半U11.7

铲刀提升高度 (mm) 1560

铲土深度 (mm) 560

松土器型式 单齿 三齿

松土深度 (mm) 三842.单1250

松土器提升高度 (mm) 三883.单955

前进各档速度 (km/h) F1:0~3.6 F2:0~6.6 F3:0~11.5

后退各档速度 (km/h) R1:0~4.4 R2:0~7.8 R3:0~13.5

经营范围

1、全系列康明斯发动机整机和配件，及专用机油的销售和服务，包括：东风康明斯、重庆康明斯、美国康明斯等。

2、山推整机和配件的销售。

3、潍柴发动机的整机和配件的销售和维修。

山推推土机SD32D，客户售后服务

1、公司拥有维修服务工程师；

2、配备服务车辆和工具，具备产品保修、大修和现场服务能力，并建立了快速的配送系统，满足客户售前、销售、售后的需求。

专业供应山推推土机/山推挖掘机/山推装载机/山推设备配件，种类丰富，规格齐全，欢迎各界朋友前来选购！！！！

更多山推推土机SD32D价格/厂家/参数等信息，欢迎来电垂询！！！！