

交联聚乙烯绝缘电力电缆

产品名称	交联聚乙烯绝缘电力电缆
公司名称	河南华通电缆股份有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:华通电缆 型号:交联聚乙烯 电压:290/500kV
公司地址	偃师市顾县镇史家湾工业区
联系电话	17739780909

产品详情

额定电压290/500kV 铜导体 交联聚乙烯绝缘 挤包皱纹铝套 聚乙烯护套 超高压电力电缆

适用范围

本产品适用于额定电压290/500kV输配电线路，适用于一般场所，特别适合于腐蚀不严重且要求承受一定机械力的场所。

产品特点

具有重量轻、强度大、易弯曲的特点。

规范号

ZL44TM005523.1-2014【YJLW03 290/500kV】

执行标准

GB/T 22078-2008 额定电压500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

额定电压

额定电压为290/500kV，使用交流系统最高电压应不超过550kV。

工作温度

电缆导体长期允许最高工作温度为90℃；短路时，电缆导体的最高温度不超过250℃，持续时间不超过5S。

环境温度

电缆运行最低环境温度-20 。

敷设温度

安装敷设时，温度应不低于0 。

弯曲半径

电缆安装时允许的最小弯曲半径一般为电缆直径的20倍。

代号	绝缘材料	导体材料	金属屏蔽/护套材料	外护套材料	导电层材料	外观形状	耐温等级	导体结构	额定电压	外皮着色
	YJ	T	LW	03	C	Y	90	JY	290/500kV	BK

工艺方式

CV

执行标准

GB/T 22078 -2008

联系电话：4000868869

网址：www.htcable.cn/

www.htcables.cn/