

西门子FDCIO221-CN输入输出模块控制模块

产品名称	西门子FDCIO221-CN输入输出模块控制模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:FDCIO221-CN 产地:德国
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子FDCIO221-CN输入输出模块控制模块

一，产品详情

FDCIO221-CN 输入输出模块满足国家标准GB16806-2006 “消防联动控制系统”。1路可监视无源干接点输入，1路可监视控制输出（启动时不监视）。LED指示灯显示输入/输出状态。采用分布智能技术。内置CPU。内置短路隔离器。跳线开关控制是否监视输出。输出2A @24VDC。微处理器信号处理。通过D-BUS总线供电。通过D-BUS总线与控制器通讯（探测总线，独立编址）。产品标签上自带可撕式编码贴，方便工程调试。适用于干燥、粉尘或潮湿的环境。获得德国VdS认证 (编号:G209067)。。。。

- ◆满足国家标准GB16806-2006 “消防联动控制系统”
- ◆1路可监视无源干接点输入，1路可监视控制输出（启动时不监视）
- ◆LED指示灯显示输入/输出状态
- ◆采用分布智能技术
- ◆内置CPU
- ◆内置短路隔离器
- ◆跳线开关控制是否监视输出
- ◆输出2A @24VDC

◆微处理器信号处理

◆通过D-BUS总线供电

◆通过D-BUS总线与控制器通讯（探测总线，独立编址）

◆产品标签上自带可撕式编码贴，方便工程调试

◆适用于干燥、粉尘或潮湿的环境

◆获得德国VdS认证 (编号:G209067)

◆工作电压 12 ... 32 VDC

◆静态电流 0.32 mA

◆动作电流 0.60 mA

◆输出

-容量（每通道） 2 A @ 24 VDC

-终端电阻 3.3k Ω

◆输入 -终端电阻 3.3k Ω /680 Ω

◆工作温度 -25...+70°C

◆贮存温度 -30...+75°C

◆相对湿度 $\leq 95\%$ rel.

◆抗电磁干扰 -1 MHz...1 GHz 50 V/M

◆接线端子 0.2...2.5mm

◆防护等级 EN60529/IEC529

-不带保护盒FDCH221 IP30

-带保护盒FDCH221 IP65

◆颜色

-外壳 白色, RAL9010

-盒盖 0.061 Kg