

矿场自动洗车机

产品名称	矿场自动洗车机
公司名称	武汉迈极环保科技有限公司
价格	1.00/26000
规格参数	冲洗压力:4-5Kg/cm2 配电系统额定电压:AC380 配电系统额定电流:15A
公司地址	中国 湖北 武汉 江汉区 江兴路17号A栋510 (中信大楼)
联系电话	86 027 65029567 18827097601

产品详情

洗轮机又称洗车台，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备。电脑软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

专业清洗工程运输车辆；

安装简单，操作方便；

彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

专业的防锈处理，持久耐用；

循环用水，节约大量水资源；

可适应不同的工作场地，转场方便

项目	单位	数值
设备尺寸（长x宽x高）	cm	370x360x100
使用车辆及载重量		120T以下各类工程车和垃圾运输车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动光电感应/手动

冲洗压力	Kg/cm ²	4-5
配电系统额定电压	V	AC380
配电系统额定电流	A	15
配电系统额定功率	KW	11
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）

安置和应用

洗轮机应设置于工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连，并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。

全自动工地洗轮机_义乌渣土车洗轮机全自动、高精度

- >1、 洗车机采取电脑全自动控制系统，轻松实现无人值守，提高冲洗效率，降低工地人工成本
- 2、 启动系统采用进口光电感应器，抗干扰，防误动作，精准度高，使用寿命长，降低维护成本

寿命长、保安全

- >1、 洗车机主体钢结构采用国内大型钢铁企业优质钢管及钢板，质量有保障，承载重量高
- 2、 洗车机主体钢结构区别于其他类洗车机，不与水、泥等长期直接接触，减缓钢材腐蚀，设备使用寿命长，有效保障车辆及人员生命财产安全

全方位、冲洗广

- >1、 洗车机138个喷水口，全方位对车辆进行冲洗，彻底清除车辆底盘及轮胎泥土，防止车辆带泥上路造成的扬尘污染
- 2、 洗车机侧杆采用优质铜质直射喷头，冲洗压力大，喷头损坏低