报警器压电陶瓷蜂鸣片粘接胶，蜂鸣片专用胶

产品名称	报警器压电陶瓷蜂鸣片粘接胶，蜂鸣片专用胶
公司名称	东莞市天诺新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天诺科技
公司地址	东莞市常平镇司马村三队12号B栋（注册地址）
联系电话	0769-81019906 18922548981

产品详情

应用于安防报警器上面的峰鸣片胶，普遍客户目前在使用UV胶，但环氧＋丙烯酸结合的这胶
出来了，能替代UV胶，韧性高，能耐260度高温10秒，120度*90min 陶瓷片高温胶 本品系特种环氧杂化改性胶粘剂，单组份，中温加热固化，粘接强度高，耐老化，抗冲击，耐湿，耐腐蚀；有韧性，抗冲击，抗位移以及超低的线性膨胀系数，耐温性优良,操作简便。 适 用 范 围
适用于高温条件下工作的镍合金、铜、铜合金、不锈钢
等与压敏陶瓷、单硅等贴片组装元件的自粘与互粘，主要运用于环能电子元件及器件。 性能特点
外观：浅色透明粘稠液体，无固体颗粒。25°C黏度1200-1500mps,较强触变性。
;固化速度快，90°C时，30分钟浸胶， 125±5°C2-2.5H固化。
粘接强度高，韧性好、耐久、介电性能稳定。
;耐温性能好，适应温度范围广，粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
粘接表面无需严格处理，均匀施胶即可，使用方便。
耐介质性能优良，耐油、水、酸、煤油、醇、碱等。
安全及毒性特征：有极轻微异味，无吸入危险，固化后实际无毒。符合ROHS指令标准。
贮存稳定性较好，5°C贮存期冷藏为12月。 主要技术性能指标如下： 耐温范围:-60－+325°C
粘接强度: 压敏陶瓷+镍合金粘结接 常温: 25°C不均匀剥离强度压敏陶瓷破坏，不散落。 180°C
陶瓷片与合金粘接强度良好 ≥15mpa 280°C ≥8mpa