

# 文洛型连栋玻璃温室解析

产品名称	文洛型连栋玻璃温室解析
公司名称	河南歌珊温室工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	河南歌珊温室:歌珊温室 型号:1208 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市中原区伊河路115号2号楼1单元21号
联系电话	0371-55886764 13523451226

## 产品详情

### 【歌珊温室】文洛型连栋玻璃温室解析

文洛型连栋玻璃温室指以玻璃作采光材料的温室，属于高档连栋温室大棚的一种，在栽培设施中,连栋玻璃温室作为使用寿命最长的一种形式，适合于多种地区和各种气候条件下使用。本篇所讲的连栋玻璃温室大棚是全玻璃温室大棚，顶部和四周覆盖的全都是玻璃。顶部和四周全都覆盖玻璃的话，最大的优点就是使用寿命无限延长。而且透光率极高。因为现在PC阳光板的质量参差不齐，建设方一般难以分辨质量的优劣。而且PC阳光板的透光率一般较低，难以满足有些作物的生长光线要求。

文洛型连栋玻璃温室可配置的系统比较多，比如：外遮阳系统、内遮阳系统、内保温系统、顶开窗系统、水帘风机降温系统、配电系统、补光系统、移动苗床系统、智能化控制系统等。主要根据建设方的使用要求，配置不同的系统，以此达到相应的使用效果。

连栋玻璃温室覆盖材料分为单层玻璃和双层玻璃，单层玻璃多为4mm或5mm；双层玻璃分为4+9A+4mm、5+9A+5mm，而多以5+9A+5mm居多。玻璃又分为钢化玻璃和平面浮法玻璃两种类型，钢化后的玻璃坚固不易碎，但是安装极不方便，成本相对也比较大。一般顶部配置5mm钢化玻璃作为顶部覆盖材料，全铝合金镶嵌，透光率高，而且使用寿命长。四周多采用5+9A+5mm双层中空玻璃，南方地区多采用单层4mm或者5mm厚度玻璃。四周玻璃一般分为全铝合金镶嵌和胶条固定。如果用胶条固定有一定的耐候性，使用全铝合金固定，其使用寿命较长。

连栋玻璃温室以跨度与开间的尺寸大小分为不同的建设型号，如9604型、1084型、1208型（自己命名，不是标准命名）。连栋玻璃温室又以不同的使用方式分为：蔬菜玻璃温室、花卉玻璃温室、育苗玻璃温室、生态园连栋玻璃温室、科研玻璃温室、立体玻璃温室、异形玻璃温室、休闲玻璃温室、智能玻璃温室等等。其面积与使用方式可有温室主自由调配，最小的有庭院休闲型的，大的高度可达12米以上，跨度可达16米，开间最大可达10米。玻璃温室按照智能程度可分为半智能玻璃温室和全智能玻璃温室。

连栋玻璃温室一般多采用文洛式三尖顶或者多尖顶形式，跨度多为9.6m、10.8m、12.0m、16.0m，且多以12m跨度居多；开间多为4.0m或者8.0m，且多以8.0m开间居多。面积从几百m<sup>2</sup>到几千m<sup>2</sup>不等，面积越大其相应的建筑单价也越低。但是不建议建造面积过大的连栋玻璃温室，因为面积越大，室内容易形成局部小气候，不利于通风排湿效果。另外，如果面积过大，水帘和风机的轴线距离太长的话，水帘风机也达不到相应的降温效果。

河南歌珊温室工程有限公司，各类温室大棚的设计及建造，温室骨架加工，温室资材销售，温室PC阳光板/耐力板批发，温室图纸设计，温室方案设计，温室工程预算，温室大棚改造等。

以上信息由歌珊温室提供，如有疑问或技术分享请联系宋经理：13523451226；魏经理：15238626612  
QQ及微信号：362627934；微信公众号：geshanwenshi 歌珊温室大棚设计和建造