

欧司朗舞台金卤灯HMI 575瓦DXS

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 欧司朗舞台金卤灯HMI 575瓦DXS |
| 公司名称 | 佛山市大翰电子有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:欧司朗 型号:HMI 575W瓦DXS 类型:双端金卤灯 |
| 公司地址 | 青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号 |
| 联系电话 | 0757-82268016 18923171533 |

产品详情

影视舞台双端金卤灯HMI 575W/DXS

一、产品特点

自然光环境下的室内和室外拍摄，色温6000K

光通量高达170万流明

光效极高，达到100lm/W

机械强度非常高

压封处的允许工作温度可以达到450

卓越的热启动性能

1000小时的持久寿命

从200W到18000W多种功率单端和双端

二、技术参数

1、电参数

标称功率：575 W

标称电压：95 V

标称电流：7.00 安培

2、光参数

标称光通量：49000 lm

光通量：49000 lm

色温：6000 K

3、尺寸

直径：21.0 mm

安装长度：115.0 mm

长度：135.0 mm

4、寿命

寿命：1000 h

5、更多的产品数据

灯头 (标准名称) SFC10-4

Picto Studio Yes

6、认证与标准

EEL – 能效标识：B

三、产品应用

自然光环境下的市内和室外的电影和电视拍摄照明；

展示用灯(低瓦数灯)；

电影和电视的制作用灯(高瓦数灯)；

舞台灯(戏剧效果的照明)；

专业摄影用；

四、安全性

因为工作时的高流明、紫外线和内部产生的高电压，使得HMI影视用金卤灯只能在封闭式灯具并带有专门的镇流器结合使用，同时要有适当的过滤器将紫外线降到可接受的标准。

五、使用注意事项

灯泡表面要保持干净，使用时请勿用手直接触摸灯泡的玻璃部分，如有手印，可用干布沾酒精擦拭；

装卸灯泡时必须戴干净的白手套（或用衬布等垫在玻璃部分），避免有手印弄到灯泡的玻璃部分；

要保证与灯头胆座连接牢固，万不可出现松动现象，不然灯泡会直接烧掉；

灯泡在使用前后尽量避免强烈震动要轻拿轻放，以免灯座松动或灯泡烧毁；

灯泡在使用中会产生高温，切不可用手触摸，易燃易爆物品请勿靠近，使用中也不要直接用眼睛看灯泡；

灯泡刚关闭后也应避免震动，不要立即移动，要尽量在灯具相对冷却些后移动；

六、同类产品其他型号

| 型号 | 灯头 | 电压 | 功率 | 流明 | 寿命 | 灯泡直径mm | 灯泡总长度mm |
|-------------------|----------|-----|-------|---------|------|--------|---------|
| | | V | W | lm | H | | |
| HMI 575W/DXS | SFc10-4 | 95 | 575 | 49000 | 1000 | 21 | 135 |
| HMI 1200W/DXS | SFc15.5 | 100 | 1200 | 110000 | 1000 | 27 | 220 |
| HMI 2500W/S XS | SFa21-12 | 115 | 2500 | 240000 | 500 | 31.5 | 210 |
| HMI 2500W/DXS | SFa21-12 | 115 | 2500 | 240000 | 500 | 31.5 | 355 |
| HMI 4000W/DXS | SFa21 | 200 | 4000 | 380000 | 500 | 36 | 405 |
| HMI 6000W/DXS | S25.5 | 123 | 6000 | 570000 | 500 | 54 | 450 |
| HMI 12000W/DXS | S30 | 160 | 12000 | 1150000 | 500 | 64 | 470 |
| HMI 18000W/DXS | S30 | 225 | 18000 | 1700000 | 500 | 77 | 500 |
| HMI 24000W/DXS | S30 | 280 | 24000 | 2300000 | 500 | 83 | 500 |