

# 河南郑州硅脂硅膏桥梁支座专用润滑硅脂导热硅脂

产品名称	河南郑州硅脂硅膏桥梁支座专用润滑硅脂导热硅脂
公司名称	河南一杨一贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	一杨一:1 13333.862.773:1 国内:1
公司地址	新密市来集镇杨家门村9组（注册地址）
联系电话	18336372667

## 产品详情

硅脂与硅膏并没有严格的区别，是硅油与填充剂的机械混合脂状物，根据其用途选用不同的基础硅油和填充剂配制而成，分为耐热、耐寒润滑脂，绝缘、导热、脱模硅脂，真空、减震硅脂等。

### 导热硅脂

硅脂本身的特性，其工作温度范围是很广的。工作温度是确保导热硅脂处于固态或液态的一个重要参数，温度过高，导热硅脂流体体积膨胀，分子间距离拉远，相互作用减弱，粘度下降；温度降低，流体体积缩小，分子间距离缩短，相互作用加强，粘度上升，这两种情况都不利于散热。

导热硅脂的工作温度一般在-50 ~ 180 。对于导热硅脂的工作温度，我们不用担心，毕竟通过常规手段很难将CPU/GPU的温度超出这个范围。

润滑硅脂通常可在-50 - +260 范围内使用，对铁、钢、铝、铜及其合金没有腐蚀性，对许多材料（如塑料、橡胶、木材、玻璃和金属）具有良好的润滑作用。

### 润滑硅脂

#### 温度范围

-50 - +260

#### 作用

有良好的润滑作用

## 特点

钢、铝、铜及其合金没有腐蚀性

## 润滑硅脂简介

润滑硅脂是聚有机硅氧烷的二次加工产品，安全无毒，具有很高的生理安全性、优良的耐热性、抗氧化性、脱模性和电气绝缘性能。润滑硅脂通常可在-50 - +260 范围内使用，对铁、钢、铝、铜及其合金没有腐蚀性,对许多材料(如塑料、橡胶、木材、玻璃和金属)具有良好的润滑作用。

## 特性

极佳的耐水性，能在潮湿环境下提供持久润滑和密封；

优异的电气绝缘性能，保证电子、电器产品使用的安全性；

抗化学介质、抗氧化、防尘、耐辐射、耐老化、化学稳定性好，使用寿命长；

使用温度范围广，能在极大的温差下仍能维持性能不变；

材料适应性强，与大多数塑胶、金属相容；

无毒、无味、无刺激，完全符合环保要求；

## 技术指标

### 外观

白色半透明油脂

### 滴点( )

200

### 适用范围

适用于水环境中金属与塑胶、金属与橡胶，橡胶与橡胶等运动部件间的润滑，密封。

也可用于玩具船，水枪、按摩花洒、水族箱等潮湿环境中各种滑动部件的润滑、密封。

耐大部分有机溶剂和化学品，适用于各种阀门、密封圈、活塞和低速滑动、转动部件的密封和润滑。

### 使用方法

加脂前确保润滑部件表面的清洁干燥，确保注脂过程的清洁。

禁止不同品牌的润滑脂混用。

注意换脂周期以及使用过程管理，加入量要适宜。

### 储存方法

在干燥、通风的室内储存，避免高温、潮湿、日晒。

包装应当密封良好，以避免水分、灰尘的侵入和润滑脂的氧化变质。

搬运和装卸润滑脂，应尽量轻取轻放，最好是竖立，避免过重地摔碰,也不要沿桶的边缘滚动。