

Q345R-20 冲击8-120mm现货

产品名称	Q345R-20 冲击8-120mm现货
公司名称	舞钢市宝威钢铁有限责任公司
价格	.00/吨
规格参数	类别:容器板 材质:Q345R 规格:8mm~450mm
公司地址	舞钢市朱兰矿山中路西段南侧
联系电话	0375-6100800 18738932117

产品详情

介绍：

- 1.钢号：Q345R。
- 2.Q345R是锅炉压力容器常用钢材。
- 3.Q345R工艺执行标准：GB713-2008。
- 4.交货状态：正火II探/I探或热轧。

Q345R钢是屈服强度为340MPa级的压力容器专用板，它具有良好的综合力学性能和工艺性能。磷、硫含量略低于低合金高强度钢板Q345(16Mn)钢，除抗拉强度、延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外，还要求保证冲击韧性。它是目前我国用途最广、用量最大的压力容器专用钢板。

主要规格：

材质	厚度	宽度	长度	吨位	交货状态
Q345R	10	2400	11000	2.145	正火II
Q345R	12	2300	5930	1.322	正火I
Q345R	14	1790	5930	1.196	正火II
Q345R	10	3020	9800	3.439	正火I
Q345R	18	3020	7800	3.439	正火II
Q345R	20	3000	7000	3.396	正火II
Q345R	22	2500	6400	2.82	正火
Q345R	28	1990	5470	2.435	正火
Q345R	32	2000	6000	3.062	正火II
Q345R	46	2600	13000	12.417	正火II

Q345R	60	2770	6000	7.972	正火II
Q345R	90	1740	670	0.831	正火I
Q345R	16	2850	5700	2.117	正火
Q345R	28	2300	8000	4.117	正火
Q345R	42	2200	4630	3.406	正火